

Prodotto	<u>ARMADIO DI SICUREZZA CERTIFICATO PER ACIDI , CHIMICI E BASI CON ELETTOASPIRATORE</u>	
Codice	410 000 577	
Foto prodotto		
Descrizione	Armadio a due ante a vetro progettato per lo stoccaggio di acidi, chimici e basi dotato di elettroaspiratore. Realizzato in conformità alle norme EN 61010-1, EN 14727:2006, EN 61010-1:2010, PPP52125 A:2011.	
Materiale	Acciaio decapato, spessore 10/10 mm, verniciatura a polveri epossidiche antiacido, passaggio in galleria termica a 200°C, spessore della verniciatura 60-250 µm	
Struttura	Struttura esterna monolitica completamente saldata Struttura interna composta da: • 3 ripiani regolabili in altezza in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido. Il ripiano è del tipo a vaschetta. • Ripiani estraibili con blocco anticaduta con regolazione in altezza mezzo cremagliera. Capacità del ripiano ca. 15 litri. Portata del ripiano kg. 100. • Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido, capacità di raccolta ca. 44 litri.	
Caratteristiche tecniche	Descrizione	Armadio per acidi, chimici e basi con 2 ante a vetro
	Dimensioni esterne	1200 x 500 x h 1990 mm
	Dimensioni interne	1120 x 450 x h 1500 mm
	Ripiani	3
	Peso	156 Kg
	Volume interno	766 L
Ventilazione	Elettroaspiratore IMQ IPX4, conforme alle norme EN 60335-1, EN 60335-2-80 ed EN 50366, realizzato in polimero di classe V0 che garantisce il più elevato grado di autoestinguenza: - Assorbimento: 65 W - Alimentazione: 220 / 230 V - Fusibili: 5x20 F da 500 µA	

Sicurezza	- Porta vetrata con vetro anti-sfondamento. - Apertura porta fino a 180° che permette l'estrazione del ripiano senza doverlo inclinare - Chiusura a chiave con serratura a cilindro estraibile - Cerniere a scomparsa resistenti ai prodotti corrosivi
Accessori compresi	- Zoccolo pallettizzato certificato per agevolare lo spostamento. - Filtro a carbone attivo granulare con dispositivo elettronico per segnalare la necessità di sostituire la cella filtrante. - Lampada di accensione impianto aspirazione. - Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti corrosivi, nocivi e tossici. - Morsetto di messa a terra. - Piedini regolabili.
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nella presente scheda tecnica
Note	Il seguente prodotto è certificato TUV e presenta il marchio CE