

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Prodotto</b>          | <u>ARMADIO DI SICUREZZA CERTIFICATO PER PRODOTTI INFIAMMABILI A DUE ANTE</u><br><u>CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO 90 MIN</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>Codice</b>            | 410 000 581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>Foto prodotto</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| <b>Descrizione</b>       | Armadio di sicurezza a due ante certificato per prodotti infiammabili in conformità alle norme EN 14470-1, EN 16121, EN 16122. Presenta marchio CE e certificato TÜV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| <b>Materiale</b>         | Acciaio decapato, spessore 10/10 mm, verniciatura a polveri epossidiche antiacido, passaggio in galleria termica a 200°C, spessore della verniciatura 60-250 µm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Struttura</b>         | Struttura esterna monolitica completamente saldata.<br>Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>Struttura interna</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi.</li> <li>• 3 ripiani regolabili in altezza in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido. Il ripiano è del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti.</li> <li>• Ripiani estraibili con blocco anticaduta con regolazione in altezza mezzo cremagliera. Capacità del ripiano ca. 13 litri. Portata del ripiano kg. 80.</li> <li>• Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido, capacità di raccolta ca. 40 litri.</li> <li>• Gocciolatoio per convogliare eventuali spanti e condense nella vasca di fondo.</li> </ul> |                        |
| <b>Dimensioni</b>        | <b>Dimensioni esterne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1180 x 640 mm          |
|                          | <b>Altezza (minima estensione dei piedi)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1950 mm                |
|                          | <b>Altezza (massima estensione dei piedi)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1985 mm                |
|                          | <b>Dimensioni interne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1019 x 477 x h 1685 mm |
|                          | <b>Ripiani</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                      |
|                          | <b>Peso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 490 Kg                 |
|                          | <b>Volume interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 820 L                  |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ventilazione</b>       | Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di $70 \pm 10^{\circ} \text{C}$ poste una in alto ed una in basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze, come da norma. Collare esterno di collegamento $\varnothing 100 \text{ mm}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sicurezza</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiusura porte a battente con ritorno automatico ad ogni apertura.</li> <li>- Dispositivo termico per la chiusura delle porte a <math>50^{\circ} \text{C}</math>. Non elettrico.</li> <li>- Guarnizione termoespandente <math>8 + 6 \text{ cm}</math> (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno.</li> <li>- Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione "fumi freddi e caldi".</li> <li>- Sistema di chiusura di sicurezza che mantiene chiuse le porte in caso di incendio.</li> <li>- Cerniere a cardine antiscintilla poste sulla lunghezza delle porte.</li> <li>- Chiusura a chiave con serratura a cilindro estraibile (a richiesta kit passe-partout in caso di smarrimento chiavi)</li> </ul> |
| <b>Accessori compresi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zoccolo pallettizzato certificato per agevolare lo spostamento.</li> <li>- Sistema per la facile movimentazione dell'armadio su ruote/rulli, per brevi spostamenti.</li> <li>- Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864).</li> <li>- Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche.</li> <li>- Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Avvertenze</b>         | Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nella presente scheda tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Note</b>               | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |