

Prodotto	<u>ARMADIO DI SICUREZZA CERTIFICATO PER PRODOTTI INFIAMMABILI A UN'ANTA</u> <u>CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO 90 MIN</u>	
Codice	410 000 585	
Foto prodotto		
Descrizione	Armadio di sicurezza a un'anta certificato per prodotti infiammabili in conformità alle norme EN 14470-1, EN 16121, EN 16122 e successive modifiche. Presenta marchio CE e certificato TÜV. L'armadio è costruito in acciaio decapato, spessore 10/10 mm, verniciato a polveri epossidiche antiacido, passaggio in galleria termica a 200°C, spessore della verniciatura 60-250 µm. Struttura esterna monolitica completamente saldata. Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologica.	
Caratteristiche tecniche	Dimensioni esterne	680 x 640 x h 1985 mm
	Dimensioni interne	517 x 468 x h 1688 mm
	N. ripiani	3
	Peso	350 Kg
	Volume interno	408 Lt
	Struttura interna: • Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi. • 3 ripiani regolabili in altezza in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido. Il ripiano è del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti. • Ripiani estraibili con blocco anticaduta con regolazione in altezza mezzo cremagliera. Capacità del ripiano ca. 7 litri. Portata del ripiano kg. 80. • Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido, capacità di raccolta ca. 20 litri. • Gocciolatoio per convogliare eventuali spanti e condense nella vasca di fondo.	

Ventilazione:

Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di $70 \pm 10^\circ \text{C}$ poste una in alto ed una in basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze, come da norma. Collare esterno di collegamento $\varnothing 100 \text{ mm}$.

Sicurezza:

- Chiusura porte a battente con ritorno automatico ad ogni apertura.
- Dispositivo termico per la chiusura delle porte a 50°C . Non elettrico.
- Guarnizione termoespandente $8 + 6 \text{ cm}$ (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno.
- Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione "fumi freddi e caldi".
- Sistema di chiusura di sicurezza che mantiene chiuse le porte in caso di incendio.
- Cerniere a cardine antiscintilla poste sulla lunghezza delle porte.
- Chiusura a chiave con serratura a cilindro estraibile (a richiesta kit passepartout in caso di smarrimento chiavi).

Accessori compresi:

- Zoccolo pallettizzato certificato per agevolare lo spostamento.
- Sistema per la facile movimentazione dell'armadio su ruote/rulli, per brevi spostamenti.
- Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864).
- Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche.
- Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.

Note

Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nella presente scheda tecnica