

Prodotto	<u>ARMADIO PER INFIAMMABILI A DUE ANTE CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO 90 MIN</u>	
Codice	410 003 575	
Foto prodotto		
Descrizione	Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di 160 litri di prodotti liquidi e solidi infiammabili secondo le norme EN 14470-1, EN 16121, EN 16122. Presenta marchio CE e certificato TÜV.	
Materiale	Acciaio decapato, spessore 10/10 mm, verniciatura a polveri epossidiche antiacido, passaggio in galleria termica a 200°C, spessore della verniciatura 60-250 µm.	
Struttura	Struttura esterna monolitica completamente saldata. Tecnica di costruzione con doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna. Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologica.	
Struttura interna	• 3 ripiani fissi fissati alla struttura interna con viti, regolabili in altezza grazie a fori predisposti. Materiale: acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido. Il ripiano è del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti. Capacità del ripiano ca. 13 litri. Portata del ripiano kg. 80. • Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido, capacità di raccolta ca. 40 litri. • Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi	
Dimensioni	Dimensioni esterne	1180 x 650 x h 1985 mm
	Dimensioni interne	1019 x 477 x h 1688 mm
	Ripiani	3
	Peso	490 Kg
	Volume interno	820 L

Ventilazione	Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di $70 \pm 10^{\circ} \text{C}$ poste una in alto ed una in basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze, come da norma. Collare esterno di collegamento $\varnothing 100 \text{ mm}$.
Sicurezza	- Guarnizione termoespandente $8 + 6 \text{ cm}$ (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno. - Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione "fumi freddi e caldi". - Dispositivo termico per la chiusura della porta a 50°C. Non elettrico. - Cerniere a cardine antiscintilla poste sulla lunghezza delle porte. - Chiusura a chiave con serratura a cilindro estraibile (a richiesta kit passe-partout in caso di smarrimento chiavi)
Accessori compresi	- Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864). - Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche. - Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nella presente scheda tecnica
Note	/