

Prodotto	SERBATOI IN POLIETILENE PER TRASPORTO E STOCCAGGIO UREA																							
Codice	412 002 852 – 412 001 853																							
Foto prodotto	 412 002 852412 002 853																							
Descrizione	Serbatoi trasportabili in polietilene per il trasporto e l'erogazione di soluzioni acquose di Urea. Prodotto in polietilene lineare con stampaggio rotazionale, comprensivo di tappo di carico da 2" con valvola di sicurezza, imbocchi per il sollevamento a pieno carico con forche, impugnature per il sollevamento a vuoto ed alloggiamenti per posizionamento cinghie di fissaggio al basamento di appoggio. Tutti gli inserti sono realizzati in materiali compatibili con AdBlue. Il modello cod. 412 002 853 è dotato di coperchio lucchettabile.																							
Caratteristiche tecniche	<table><tr><th>Codice</th><th>412 002 852</th><th>412 001 853</th></tr><tr><td>Capacità nominale (L)</td><td>220</td><td>440</td></tr><tr><td>Dimensioni (mm)</td><td>600 x 910 x h 665</td><td>1.200 x 800 x h 785</td></tr><tr><td>Spessore (mm)</td><td>5</td><td>6,5</td></tr><tr><td>Peso a vuoto (kg)</td><td>14</td><td>40</td></tr><tr><td>Peso con gruppo pompa (kg)</td><td>24</td><td>52</td></tr><tr><td>Indicatore di livello</td><td>No</td><td>Sì</td></tr></table>	Codice	412 002 852	412 001 853	Capacità nominale (L)	220	440	Dimensioni (mm)	600 x 910 x h 665	1.200 x 800 x h 785	Spessore (mm)	5	6,5	Peso a vuoto (kg)	14	40	Peso con gruppo pompa (kg)	24	52	Indicatore di livello	No	Sì		
	Codice	412 002 852	412 001 853																					
	Capacità nominale (L)	220	440																					
	Dimensioni (mm)	600 x 910 x h 665	1.200 x 800 x h 785																					
	Spessore (mm)	5	6,5																					
	Peso a vuoto (kg)	14	40																					
	Peso con gruppo pompa (kg)	24	52																					
	Indicatore di livello	No	Sì																					
Configurazione standard:																								
• Tappo di carico da 2" con sfiato integrato. • Imbocchi per il sollevamento a pieno carico con carrello elevatore. • Impugnature per il sollevamento a vuoto. • Alloggiamenti per posizionamento cinghie di fissaggio al basamento di appoggio. • Pompa a batteria 12 V o 24 V con portata 30 L/min. • 2 m di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria. • 4 m di tubo in EPDM e pistola automatica.																								
Note	Optional: per entrambi i serbatoi è disponibile il contalitri digitale cod. 412 000 996																							