

Prodotto	<u>DEPOSITO IN LAMIERA ZINCATA GRECATA PER BOMBOLE A GAS</u>
Codice	411 000 765 – 411 000 768
Foto prodotto	 411 000 765 411 000 768
Descrizione	Deposito per lo stoccaggio di bombole a gas tecnici. Adatti allo stoccaggio di bombole singole o su pallet, con ventilazione naturale e chiusura di sicurezza delle porte antintrusione. I depositi per bombole AIRBANK permettono di stoccare separatamente recipienti contenenti gas tra loro gas incompatibili e proteggere le bombole da oggetti che possono provocare tagli od abrasioni sulla superficie del metallo. I depositi per bombole sono costruiti in accordo alle seguenti normative: • D.lgs 81/08. • Piano di controllo della produzione certificato come previsto dalla Norma UNI EN 1090-1, metodo 1,3a/3b, classe di esecuzione EXC 3. • Sistema di gestione per la qualità certificato secondo lo standard UNI EN ISO 9001:15. • Qualificazione dei saldatori secondo la Norma UNI EN ISO 9606-1:2013. • Qualificazione dei processi di saldatura secondo la norma UNI EN ISO 15614-1:2012. • Processi di saldatura in accordo alla UNI EN ISO 3834-2:2006.
Caratteristiche tecniche	Codice 411 000 765: • Dimensioni: 3280 x 1570 x h 2350 mm • Senza basamento • Porte a battente • Sollevamento dall'alto; • N. 3 pareti in acciaio al carbonio zincato e grecato • N. 1 cancello, con chiusura con lucchetto, in tubolare e rete elettrosaldata maglia 40x40, filo $\varnothing=4$ mm – tutto zincato a caldo • Copertura piana in acciaio al carbonio zincato e grecato Codice 411 000 768: • Dimensioni: 3100 x 1700 x h 2270 mm • Con basamento e rampa di accesso in lamiera striata zincata • Porte scorrevoli

	• Sollevamento con carrello elevatore mediante passaggio forche (interasse mm 1000); • Pavimento con struttura in tubolare zincato con base di appoggio in lamiera striata zincata • N. 3 pareti in acciaio al carbonio zincato e grecato • N. 1 cancello a due ante scorrevoli in tubolare e rete elettrosaldata maglia 40x40, filo $\varnothing=4$ mm – tutto zincato a caldo • N. 1 divisorio centrale verticale (non tamponato) • Copertura piana in acciaio al carbonio zincato e grecato con grondaia
Note	Su richiesta è possibile fornire: • Pavimento in lamiera striata completo di passaggio forche per cod. 411 000 765 e rampa di accesso zincata a caldo. • Verniciatura completa interna ed esterna. • Divisorio verticale interno (SOLO PER depositi con basamento).