

Prodotto	<u>BIDONE IN ACCIAIO INOX OMOLOGATO DA 25L</u>	
Codice	412 000 826	
Foto prodotto		
Descrizione	Contenitori di sicurezza in acciaio INOX conformi alle norme ADR, RID, IMDG, ICAO-TI per il trasporto in sicurezza di materiali pericolosi via terra, mare, aria e ferrovia. Dotati di tappo a vite e guarnizioni in teflon. Dotato di rompifiamma rimovibile nel bocchettone di riempimento. Proteggono gli operatori che lavorano con liquidi infiammabili o altre sostanze pericolose in ambito industriale o nei laboratori. Sono resistenti ai prodotti chimici grazie alla costruzione in acciaio INOX di alta qualità e alle guarnizioni in PTFE (teflon). Sono antideflagranti grazie a rete rompifiamma, valvola di controllo pressione e tappi a vite. Dotati inoltre di vite di ventilazione per la ventilazione manuale durante l'uso o la compensazione della pressione durante lo stoccaggio.	
Caratteristiche del prodotto	• Fusto di sicurezza in acciaio inossidabile di alta qualità e resistente agli agenti chimici, spessore del materiale 1,2 mm; • Progetto approvato per il trasporto di tutti i tipi di merci pericolose (gruppo di imballaggio X) secondo ADR, RID, Codice IMDG, GGVSEB e GGVSee; • Costruzione robusta, fusti impilabili; • Dotato di rompifiamma rimovibile nel tappo di riempimento; • Tappo a vite protetto da eventuali perdite tramite un perno flessibile; • Tappo a vite senza valvola di controllo della pressione; • Vite di ventilazione per lo sfiato manuale durante l'uso o la compensazione manuale della pressione durante lo stoccaggio; • Certificato BAM su richiesta.	
Caratteristiche tecniche	Capacità	25 L
	Dimensioni (mm)	Ø 300 x h 530 mm
	Peso	6,4 Kg
	Materiale	AISI 316
	Spessore	1,2 mm
	Superficie	Opaca
	Materiale guarnizione	PTFE
	Filettatura	1½"
	Omologa UN	1A1/X1.6/400/...

Note

Sono disponibili anche gli imbusti in acciaio inox abbinabili:

CODICE	TIPOLOGIA	DIAMETRO	IMMAGINE
412 002 365	Dritto	Ø 23	
412 002 370	Dritto	Ø 34	
412 002 368	Inclinato	Ø 34	