

Prodotto	<u>CONTAINER IN PANNELLI REI/EI 120</u>					
Foto prodotto	 					
Descrizione	Container per deposito di sostanze pericolose ed inquinanti costituiti da un telaio portante in acciaio al carbonio, ad alta flessibilità e resistenza, e da piastre strutturali appoggiate direttamente al suolo. Dotati di vasca di sicurezza realizzata in acciaio al carbonio piegato e cordonato con sistema fibrante, allestita di rinforzi strutturali per garantirne una perfetta tenuta stagna. Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e grado di finitura come da parametri UNI.					
Container "OPEN SPACE"	Codice	Dimensioni max. esterne	Passaggio porta a doppio battente	Movimentazione	Peso	Capacità vasca
	411000630	2130 x 2110 x h 2640 mm	1680 x h 2100 mm	Carrello elevatore con prolungamento forche	930 kg	550 L
	411000631	3130 x 2110 x h 2640 mm	1880 x h 2100 mm		1150 kg	800 L
	411000632	4130 x 2110 x h 2640 mm	1880 x h 2100 mm		1430 kg	1150 L
	411000633	5130 x 2110 x h 2640 mm	1880 x h 2100 mm		1650 kg	1450 L
	411000634	6130 x 2110 x h 2640 mm	1880 x h 2100 mm		1910 kg	1750 L
	411000635	7130 x 2110 x h 2640 mm	1880 x h 2100 mm		2300 kg	2300 L
Container per lo stoccaggio di fusti in verticale	Codice	Dimensioni max. esterne	Modello	Movimentazione	Peso	Capacità vasca
	411000641	3160 x 1870 x h 2490 mm	Porte scorrevoli	Carrello elevatore con prolungamento forche	1160 kg	900 L
	411000648	3360 x 1870 x h 3000 mm	Porte scorrevoli con scaffalatura	Carrello elevatore con prolungamento forche	1460 kg	1200 L
	411000656	6160 x 1870 x h 2490 mm	Porte scorrevoli	Carrello elevatore con prolungamento forche	1900 kg	1800 L
	411000660	6160 x 1870 x h 3000 mm	Porte scorrevoli con scaffalatura	Carrello elevatore con prolungamento forche	2260 kg	2300 L
	411000664	8960 x 1870 x h 3000 mm	Porte scorrevoli con scaffalatura	Carrello elevatore con prolungamento forche	3350 kg	3500 L

Container per lo stoccaggio di fusti in orizzontale	Codice	Dimensioni max. esterne	Modello	Movimentazione	Peso	Capacità vasca	Disposizione
	411000693	3360 x 1800 x h 2600 mm	Porte scorrevoli	Carrello elevatore con prolungamento forche	1200 kg	900 L	
	411000700	3360 x 1800 x h 3200 mm	Porte scorrevoli	Carrello elevatore con prolungamento forche	1590 kg	1200 L	
	411000704	6160 x 1880 x h 3000 mm	Porte scorrevoli	Carrello elevatore con prolungamento forche	2260 kg	2300 L	
Container per lo stoccaggio di cisternette da 1000 L (IBC)	411000708	6160 x 1880 x h 3200 mm	Porte scorrevoli	Carrello elevatore con prolungamento forche	2400 kg	2300 L	
	Codice	Dimensioni max. esterne	Modello	Movimentazione	Peso	Capacità vasca	Disposizione
	411000715	3360 x 1870 x h 3490 mm	Porte scorrevoli con scaffalatura	Carrello elevatore con prolungamento forche	1590 kg	1500 L	
	411000727	5160 x 1870 x h 2470 mm	Porte scorrevoli	Carrello elevatore con prolungamento forche	1700 kg	1500 L	
	411000731	6160 x 1870 x h 3490 mm	Porte scorrevoli con scaffalatura	Carrello elevatore con prolungamento forche	2460 kg	2900 L	
	411000735	7160 x 1870 x h 2490 mm	Porte scorrevoli	Gru con aggancio dal basamento	2300 kg	2300 L	
	411000739	7960 x 1870 x h 3500 mm	Porte scorrevoli con scaffalatura	Gru con aggancio dal basamento	3290 kg	4200 L	
Caratteristiche tecniche	411003206	4160 x 1870 x h 2520 mm	Porte scorrevoli	Carrello elevatore con prolungamento forche	1430 kg	1400 L	
	411003209	4260 x 1870 x h 3500 mm	Porte scorrevoli con scaffalatura	Carrello elevatore con prolungamento forche	1945 kg	2200 L	
PANNELLI PARETE: in pannelli certificati EI 120 (nuova normativa europea) (*), con spessore di 100 mm. Pannelli formati da due supporti in lamiera di acciaio zincato primerizzata e preverniciata colore bianco/grigio simil RAL 9002. Le suddette lamiere racchiudono un materassino di lana minerale di densità 120 Kg/m3- CLASSE A2 s1 d0. L'adesione fra lana minerale e la lamiera di supporto si ottiene con colle poliuretaniche. Pannelli correttamente posati: in corrispondenza dell'incastro maschio/femmina vengono fissate viti ogni 50 cm. COPERTURA PIANA: in pannelli certificati REI 120 (nuova normativa europea) (*), con spessore di 100 mm. Pannelli formati da due supporti in lamiera di acciaio zincato primerizzata e preverniciata colore bianco/grigio simil RAL 9002. Le suddette lamiere racchiudono un materassino di lana minerale di densità 120 Kg/m3- CLASSE A2 s1 d0.							


L'adesione fra lana minerale e la lamiera di supporto si ottiene con colle poliuretaniche. Le testate dei pannelli vengono chiuse con profili in lamiera per evitare infiltrazioni di acqua piovana.

N. 1 PORTA A DUE ANTE A BATTENTE: certificata REI 120 completa chiusura con chiave. Porta con telaio angolare in acciaio ad alta resistenza su 3 lati e distanziale inferiore, verniciato a polveri epossipoliestere RAL 7035 termoindurite finitura liscia e dotato di zanche ripiegabili e fori per tasselli, cerniera a molla ed 1 portante, anta spessore totale 63 mm in doppia lamiera di acciaio zincata preverniciata RAL 7035 con pelabile, pacco di isolamento interno antincendio, guarnizione autoespandente perimetrale tra ante e telaio, 2 rostri di tenuta, serratura certificata CE con scrocco e mandate, maniglia antinfortunistica nera in poliammide ignifugo con anima in acciaio, placche e chiave tipo patent, targhetta con marchio conformità, adesivo con dati.

OPPURE

N. 1 PORTA A DUE o TRE ANTE SCORREVOLI (a seconda dei modelli): in pannelli certificati EI 120, come le pareti con chiusura con chiave; completa di profili di finitura in lamiera zincata verniciata; guide scorrevoli in basso (binari e rulli guida della ditta 'Rolling Center' per una maggiore durata ed affidabilità del prodotto.

() Si precisa che in base alla Nuova Normativa Europea i pannelli parete certificati EI (E= Tenuta ai fumi – I= Isolamento termico) non possono essere utilizzati in copertura. I pannelli copertura devono essere certificati REI (R= attitudine a conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco – E= Tenuta ai fumi – I= Isolamento termico).*



Predisposizione per fissaggio al suolo con tasselli (fissaggio a terra a cura e carico dell'utilizzatore);

Movimentazione con carrello elevatore dotato di prolungamento forche e di portata adeguata (*esclusivamente a container vuoto*);



E/O

Movimentazione con gru con aggancio dal basamento (*esclusivamente a container vuoto*);



Slitte continue da mm 80 di appoggio al suolo (stessa larghezza del container) ad idoneo interasse per una maggiore stabilità ed una migliore messa a livello;



Pavimento in grigliato zincato a caldo maglia mm 34 x 76 piatto mm 25 x 2 (in acciaio al carbonio),

Portata:

- Container "Open space": 600 kg/m²
- Container per lo stoccaggio di fusti a pavimento o su scaffale: 600 kg/m²
- Container per lo stoccaggio di cisternette a pavimento o su scaffale: 1000 kg/m²



Vasca stagna di raccolta in acciaio al carbonio zincato spessore mm 2,0 dimensionata in base allo stoccaggio dei materiali secondo il DM 18/05/1995 ;

Aerazione naturale, a norme D.M. 18/05/95, con griglie in alluminio (NON REI) a lamelle fisse con rete antinsetto dimensioni pari a 1/30 della superficie in pianta, posizionate in modo speculare per un migliore ricircolo dell'aria;



Angolari, profilo tetto e profili a "U" (di contenimento pareti) in lamiera zincata o verniciato;

Gronde e pluviali (fino a terra) in profilato zincato o verniciato; i pluviali in tubolare sono saldati al tetto e vasca per irrigidimento container;



TEST: Immatricolazione e verifica di collaudo con prova idraulica effettuata a pieno carico sulle 48 ore consecutive a pressione atmosferica e temperatura ambiente. Protocollo progettuale, tecnico istruttorio come da normativa CE.

I container di stoccaggio possono essere OPEN SPACE *oppure* dotati di scaffalatura interna per lo stoccaggio di fusti su europallet o cisternette da 1000 litri oppure di scaffalatura tipo CANTILEVER per lo stoccaggio di piccoli contenitori



La scaffalatura è completamente amovibile e il ripiano è regolabile in altezza, inoltre viene dotata di tubo ferma-pallet per evitare la caduta degli stessi

Note

Tutti i nostri container sono dotabili su richiesta di:

- **MAGGIORE PORTATA PAVIMENTO**
- **TETTO TROPICALIZZATO** per isolare termicamente il tetto e proteggere il container dal surriscaldamento dovuto ai raggi solari
- **TERMOCONVETTORE** per riscaldare l'interno dei container durante la stagione invernale e mantenere le sostanze stoccate all'interno al di sopra della temperatura di congelamento. Disponibile anche in versione ATEX
- **CONDIZIONATORE** da 9000 BTU/H o 12000 BTU/H per mantenere la temperatura all'interno del container al di sotto del punto di infiammabilità delle sostanze stoccate. Disponibile anche in versione ATEX
- **IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE** disponibile anche in versione ATEX
- **IMPIANTI ELETTRICI** disponibili anche in versione ATEX
- **RAMPA DI ACCESSO**
- **VERNICIATURA ESTERNA DEL CONTAINER (COLORE RAL A SCELTA)**
- **VERNICIATURA DI PROTEZIONE DELLA VASCA DEL CONTAINER CON VERNICE ANTI ACIDO – ANTI BASE**
- **MAGGIORE PORTATA PAVIMENTO**
- **RAMPA DI ACCESSO**
- **Piano di controllo della produzione certificato come previsto dalla Norma UNI EN 1090-1, metodo 1,3a/3b, classe di esecuzione EXC 3** (Qualificazione dei saldatori secondo la Norma UNI EN ISO 9606-1:2013; qualificazione dei processi di saldatura secondo la norma UNI EN ISO 15614-1:2012; processi di saldatura in accordo alla UNI EN ISO 3834-2:2006).