

Prodotto	TANICHE OMOLOGATE A SEZIONE RETTANGOLARE CON APERTURA A BOCCA STRETTA																										
Codice	412 000 851 - 412 000 852 - 412 000 853 - 412 000 854 - 412 000 855																										
Foto prodotto																											
Descrizione	Fusti e taniche realizzati in polietilene ad alta densità e peso molecolare (HDPE-HMW) con alta resistenza ai prodotti chimici. Sono omologati e quindi utilizzati in accordo con le normative di trasporto terrestre (ADR-RID), marittimo (IMO-IMDG) e aereo (IATA-ICAO), per la spedizione dei prodotti ritenuti pericolosi dall’ONU. Sono inoltre idonei all’uso alimentare. Caratteristiche del prodotto • Materiale: HD-HMW PE, polietilene ad alta densità ed alto peso molecolare, con l’aggiunta di additivo anti UV. I fusti sono prodotti tramite estrusione e soffiaggio della plastica e sono idonei al contatto con alimenti. • Fondo planare: per conferire maggiore stabilità alla tanica in appoggio sul pallet e per ridurre il più possibile le tensioni (stress cracking) tipiche dei fondi con rientranze; • Spalle molto alte: in accatastamento si evita che il tappo della tanica sottostante sopporti parte del peso della tanica superiore; • Maniglia pinzata: per evitare il ristagno di prodotto al suo interno durante lo svuotamento; • Maniglia soffiata: per una impugnatura confortevole; • Differenti tipologie di bocchelli: per agevolare l’utilizzo di svariati sistemi di chiusura e di sistemi di travaso.																										
Caratteristiche tecniche	<table><tr><th>CODICE</th><th>CAPACITÀ</th><th>DIMENSIONI (mm)</th><th>CODICE OMOLOGAZIONE UN</th></tr><tr><td>412 000 851</td><td>5 L</td><td>188 x 162 x 248 (h)</td><td>3H1/Y1.8/170/...</td></tr><tr><td>412 000 852</td><td>11 L</td><td>230 x 195 x 325 (h)</td><td>3H1/Y1.9/200/...</td></tr><tr><td>412 000 853</td><td>20 L</td><td>295 x 243 x 397 (h)</td><td>3H1/Y1.6/180/...</td></tr><tr><td>412 000 854</td><td>25 L</td><td>295 x 243 x 459 (h)</td><td>3H1/Y1.9/200/...</td></tr><tr><td>412 000 855</td><td>30 L</td><td>375 x 284 x 397 (h)</td><td>3H1/X1.9/250/...</td></tr></table>			CODICE	CAPACITÀ	DIMENSIONI (mm)	CODICE OMOLOGAZIONE UN	412 000 851	5 L	188 x 162 x 248 (h)	3H1/Y1.8/170/...	412 000 852	11 L	230 x 195 x 325 (h)	3H1/Y1.9/200/...	412 000 853	20 L	295 x 243 x 397 (h)	3H1/Y1.6/180/...	412 000 854	25 L	295 x 243 x 459 (h)	3H1/Y1.9/200/...	412 000 855	30 L	375 x 284 x 397 (h)	3H1/X1.9/250/...
CODICE	CAPACITÀ	DIMENSIONI (mm)	CODICE OMOLOGAZIONE UN																								
412 000 851	5 L	188 x 162 x 248 (h)	3H1/Y1.8/170/...																								
412 000 852	11 L	230 x 195 x 325 (h)	3H1/Y1.9/200/...																								
412 000 853	20 L	295 x 243 x 397 (h)	3H1/Y1.6/180/...																								
412 000 854	25 L	295 x 243 x 459 (h)	3H1/Y1.9/200/...																								
412 000 855	30 L	375 x 284 x 397 (h)	3H1/X1.9/250/...																								
Note	<u>Modello codice 412 000 855</u>: indicato per il contenimento ed il trasporto di prodotti con alto peso specifico. Omologato per il trasporto di merci pericolose con classe “X” (gruppo di imballaggio I).																										