

Prodotto	<u>FUSTI IN POLIETILENE OMOLOGATI PER IL TRASPORTO (ADR) CON APERTURA A BOCCA STRETTA</u>	
Codice	412 000 864 – 412 003 282	
Foto prodotto		
Descrizione	Fusti realizzati in polietilene ad alta densità e peso molecolare (HDPE-HMW) con alta resistenza ai prodotti chimici. Sono omologati e quindi utilizzati in accordo con le normative di trasporto terrestre. (ADR-RID), marittimo (IMO-IMDG) e aereo (IATA - ICAO), per la spedizione dei prodotti pericolosi. Idonei all'uso alimentare.	
Caratteristiche e tecniche	Corpo:	
	Codice	412 000 864
	Materiale	Polietilene alta densità alto peso molecolare
	Forma	Sezione rettangolare
	Fabbricazione	Estrusione soffiaggio
	Peso	2,7 kg
	Capacità totale	63 litri
	Maniglia	Assemblata
	Impilabilità	1+2 → 1.4 kg/l 1+1 → 1.8 kg/l
	Bocchelli:	
	Codice	412 000 864
	Filetto interno	Diametro max 57.7 mm Diametro min. 52.5 mm
	Altezza esterna	28 mm
	Codice	412 003 282
	Filetto interno	Diametro max 57.7 mm Diametro min. 52.5 mm
	Altezza esterna	24 mm
	Tappi T-S 2:	
	Codice	412 000 864
	Peso	25 gr.
	Guarnizione	PE HD HMW
	Coppia per chiusura	>28 Nm
	Codice	412 003 282
	Peso	25 gr.
	Guarnizione	PE HD HMW
	Coppia per chiusura	40 Nm
	Dimensioni:	
	Codice	412 000 864
	Misure	395 x 345 x h 658 mm
	Bocchelli	52.5 mm
	Interasse	295 ± 5 mm
	Codice	412 003 282
	Misure	Ø 500 x h 800 mm
	Bocchelli	52.5 mm
	Interasse	315 mm

Note

I dati di impilabilità sono applicabili solamente quando i fusti sono riempiti al 98% della loro capacità e sono accatastati su pallets reversibili ad area piana. La superficie del fondo deve appoggiare almeno per l'80% della superficie della testa.

Su richiesta, sono disponibili vari accessori, tra cui tappi con sfiati, rubinetti o imbuti in INOX