

Prodotto	<u>TAPPETO FILTRANTE</u>				
Codice	401 002 278 – 401 002 562				
Foto prodotto					
Descrizione	Consente il passaggio di grandi quantità d'acqua mentre assorbe petrolio, oli animali e vegetali. Utile come separatore di olio/acqua, come sistema di filtraggio dell'acqua piovana e delle acque di scarico e adatto in tutti quei casi in cui sia richiesta una "raffinazione" dell'acqua. Quando si utilizza come filtro intermedio l'acqua passa liberamente, mentre l'assorbimento degli idrocarburi inizia al primo contatto col materiale. Lavora come un supporto fibroso per altri materiali come zeoliti selettive e carboni attivi. Una volta compresso, il materiale filtrante, permette di recuperare l'85/90% del materiale assorbito. Non è dannoso dal punto di vista ambientale e può essere utilizzato tranquillamente. Quando viene incenerito in discarica produce un minimo residuo.				
Materiale	MATERIALE	Sintetico /fibra di polimero			
	STATO FISICO	Solido			
	COLORE	Grigio			
	ODORE	Inodore			
	SOLUBILITÀ IN ACQUA	Non solubile			
	PUNTO DI FUSIONE	250 -299 °C			
Caratteristiche del prodotto	CODICE PRODOTTO	SPESSORE	PESO	DIMENSIONI	N. PEZZI / BOX
	401 002 278	15 MM	53 KG	1524 MM X 76 M	1
	401 002 522	15 MM	0,7 KG	1524 MM X 1 M	1
Modalità di utilizzo	Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.				
Smaltimento	Il tappeto filtrante usato deve essere smaltito come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: deve essere gestito e codificato (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che ha adsorbito/filtrato.				
Note	-				