

Prodotto	<u>CESOIE APRI-FUSTI</u>		
Codice	412 000 924 - 412 000 926 - 601 000 001 - 601 000 002		
Foto prodotto	 412 000 924 412 000 926		
Descrizione	Strumenti necessari per aprire i fusti in acciaio da 50, 100 e 210 litri attraverso la rimozione del coperchio superiore. Regolabili in base allo spessore del materiale del fusto. Disponibili in acciaio o in ottone e alluminio anti-scintilla. È possibile sostituire la lama delle cesoie qualora sia usurata o danneggiata.		
Caratteristiche tecniche	Codice	Descrizione	Peso
	412 000 924	Cesoia costruita in acciaio	3,5 kg
	412 000 926	Cesoia antiscintilla, costruita in ottone e alluminio	2,5 kg
Codice lama di ricambio	601 000 001		
	601 000 002		
Modalità di utilizzo	1. Durante l'utilizzo, indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) quali guanti da lavoro e occhiali protettivi. 2. RIMUOVERE SEMPRE IL TAPPO DA 2" PRIMA DI TENTARE DI TAGLIARE LA PARTE SUPERIORE DEL FUSTO AL FINE DI LIMITARE LA PRESSIONE INTERNA DEL GAS ALL'INTERNO. 3. Ruotare il volantino di sinistra in senso antiorario fino a fine corsa. 4. Posizionare la cesoia in modo che il meccanismo principale sia sul bordo esterno del fusto e la lama sia all'interno del cerchio. 5. Accertarsi che la guida posteriore del dispositivo sia appoggiata saldamente sul bordo del fusto. 6. Quando la cesoia è in posizione, serrare il volantino in modo che il dispositivo aderisca bene al lato del fusto. Non serrare eccessivamente. 7. Mettete la mano sinistra sull'impugnatura sagomata posta in prossimità della lama e afferrare l'impugnatura principale con la mano destra. 8. Lentamente e con fermezza abbassare l'impugnatura principale affinché la lama perfori il coperchio del fusto all'interno del cerchio. 9. Sollevare l'impugnatura principale e ripetere il processo fino a quando il coperchio del fusto è stato rimosso. 10. Quando l'operazione è stata completata, svitare il volantino per scollegare il dispositivo dal fusto. 11. ATTENZIONE A EVENTUALI BORDI TAGLIENTI SUL FUSTO STESSO E SUL COPERCHIO UNA VOLTA CHE LA RIMOZIONE È COMPLETA.		
Note	Leggere attentamente le schede di sicurezza delle sostanze contenute nei fusti per essere consapevoli dei rischi che ne derivano.		