

Prodotto	<u>POMPA DOPPIA GIRANTE ROTATIVA IN ALLUMINIO</u>																																		
Codice	412 000 955 - 412 000 956																																		
Foto prodotto																																			
Descrizione	Pompa rotativa in alluminio antiscintilla di alta qualità per fusti, ideale per benzina, gasolio e altri carburanti. Il sistema a doppia girante garantisce un'elevata portata. Fornita con tubo di mandata e adattatore per fusti in acciaio da 210 litri.																																		
Caratteristiche tecniche	<table> <tr> <th>CODICE</th><th>412 000 955</th><th>412 000 956</th></tr> <tr> <td>FLUIDI COMPATIBILI</td><td colspan="2">Diesel - cherosene - benzina - oli idraulici - biodiesel</td></tr> <tr> <td>VISCOSITÀ</td><td colspan="2">110 cSt / SAE10</td></tr> <tr> <td>MATERIALI A CONTATTO CON IL LIQUIDO</td><td colspan="2">Alluminio pressofuso, ghisa, acciaio inossidabile, acciaio zincato, nitrile, vinile, tubo in PE</td></tr> <tr> <td>FLUSSO</td><td>1 litri/rotazione 100 litri/ minuto</td><td>0,5 litri/rotazione 50 litri/ minuto</td></tr> <tr> <td>TUBO PESCANTE</td><td colspan="2">1065 mm (pescaggio fino a 914 mm di profondità)</td></tr> <tr> <td>DIAMETRO TUBO IN USCITA</td><td>32 mm</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>LUNGHEZZA TUBO USCITA</td><td colspan="2">Flessibile 1,25 metri</td></tr> <tr> <td>INGRESSO FUSTO</td><td colspan="2">Adattatore da 2"</td></tr> <tr> <td>PESO</td><td>6 kg</td><td>9 kg</td></tr> <tr> <td>REVERSIBILE</td><td>No</td><td>Sì</td></tr> </table>		CODICE	412 000 955	412 000 956	FLUIDI COMPATIBILI	Diesel - cherosene - benzina - oli idraulici - biodiesel		VISCOSITÀ	110 cSt / SAE10		MATERIALI A CONTATTO CON IL LIQUIDO	Alluminio pressofuso, ghisa, acciaio inossidabile, acciaio zincato, nitrile, vinile, tubo in PE		FLUSSO	1 litri/rotazione 100 litri/ minuto	0,5 litri/rotazione 50 litri/ minuto	TUBO PESCANTE	1065 mm (pescaggio fino a 914 mm di profondità)		DIAMETRO TUBO IN USCITA	32 mm	12 mm	LUNGHEZZA TUBO USCITA	Flessibile 1,25 metri		INGRESSO FUSTO	Adattatore da 2"		PESO	6 kg	9 kg	REVERSIBILE	No	Sì
CODICE	412 000 955	412 000 956																																	
FLUIDI COMPATIBILI	Diesel - cherosene - benzina - oli idraulici - biodiesel																																		
VISCOSITÀ	110 cSt / SAE10																																		
MATERIALI A CONTATTO CON IL LIQUIDO	Alluminio pressofuso, ghisa, acciaio inossidabile, acciaio zincato, nitrile, vinile, tubo in PE																																		
FLUSSO	1 litri/rotazione 100 litri/ minuto	0,5 litri/rotazione 50 litri/ minuto																																	
TUBO PESCANTE	1065 mm (pescaggio fino a 914 mm di profondità)																																		
DIAMETRO TUBO IN USCITA	32 mm	12 mm																																	
LUNGHEZZA TUBO USCITA	Flessibile 1,25 metri																																		
INGRESSO FUSTO	Adattatore da 2"																																		
PESO	6 kg	9 kg																																	
REVERSIBILE	No	Sì																																	
Note	Utilizzando pompe rotative si può generare dell'elettricità statica. Per evitare qualsiasi generazione di scintille, sebbene le pompe descritte nella presente scheda tecniche siano antiscintilla, durante il pompaggio di liquidi altamente infiammabili è consigliato collegare il fusto metallico mediante un filo conduttivo in modo da realizzare una messa a terra.																																		