

Prodotto	<u>POMPA ROTATIVA IN GHISA</u>																									
Codice	412 000 957 - 412 000 958																									
Foto prodotto																										
Descrizione	Pompa rotativa ad azionamento manuale per il travaso di tutti i tipi di oli																									
Caratteristiche del prodotto	<table> <tr> <td>CODICE</td><td>412 000 957</td><td>412 000 958</td></tr> <tr> <td>FLUIDI COMPATIBILI</td><td colspan="2">Oli, diesel, liquido antigelo, cherosene</td></tr> <tr> <td>VISCOSITÀ</td><td colspan="2">440 cSt / SAE30</td></tr> <tr> <td>MATERIALI A CONTATTO CON IL LIQUIDO</td><td colspan="2">Ghisa, acciaio sinterizzato, nitrile</td></tr> <tr> <td>FLUSSO</td><td>16 litri/ minuto</td><td>25 litri/ minuto</td></tr> <tr> <td>DIAMETRO TUBO IN ENTRATA/USCITA</td><td>20/18 mm</td><td>23/23 mm</td></tr> <tr> <td>INGRESSO FUSTO</td><td colspan="2">Adattatore da 2"</td></tr> <tr> <td>PESO</td><td>3,4 kg</td><td>4,1 kg</td></tr> </table>		CODICE	412 000 957	412 000 958	FLUIDI COMPATIBILI	Oli, diesel, liquido antigelo, cherosene		VISCOSITÀ	440 cSt / SAE30		MATERIALI A CONTATTO CON IL LIQUIDO	Ghisa, acciaio sinterizzato, nitrile		FLUSSO	16 litri/ minuto	25 litri/ minuto	DIAMETRO TUBO IN ENTRATA/USCITA	20/18 mm	23/23 mm	INGRESSO FUSTO	Adattatore da 2"		PESO	3,4 kg	4,1 kg
CODICE	412 000 957	412 000 958																								
FLUIDI COMPATIBILI	Oli, diesel, liquido antigelo, cherosene																									
VISCOSITÀ	440 cSt / SAE30																									
MATERIALI A CONTATTO CON IL LIQUIDO	Ghisa, acciaio sinterizzato, nitrile																									
FLUSSO	16 litri/ minuto	25 litri/ minuto																								
DIAMETRO TUBO IN ENTRATA/USCITA	20/18 mm	23/23 mm																								
INGRESSO FUSTO	Adattatore da 2"																									
PESO	3,4 kg	4,1 kg																								
Modalità di utilizzo	Preparazione della pompa al primo utilizzo: versare nel corpo-pompa, dal foro di ingresso, qualche goccia d' olio e ruotare la leva in modo da distribuirlo nel tubo. A questo punto inserire la pompa nel fusto e ruotare la leva rapidamente fino a quando comincerà ad affluire l'olio, successivamente continuare il travaso a velocità normale.																									
Note	Utilizzando pompe rotative si può generare dell'elettricità statica. Per evitare qualsiasi generazione di scintille durante il pompaggio di liquidi altamente infiammabili è consigliato collegare il fusto metallico mediante un filo conduttivo in modo da realizzare una messa a terra.																									