

Prodotto	<u>POMPA A LEVA PER TRAVASI E RABBOCCHI DI OLIO E ANTIGELO</u>																
Codice	412 000 963																
Foto prodotto																	
Descrizione	Pompa ad azionamento manuale realizzata con materiali e caratteristiche tecniche per eseguire al meglio le operazioni di prelievo di liquidi come oli e liquidi antigelo. Pompa manuale volumetrica alternativa a semplice effetto costruita in acciaio al carbonio con componenti in alluminio e guarnizioni in Viton																
Caratteristiche tecniche	<table> <tr> <td>PORTATA</td><td>24 L/min</td></tr> <tr> <td>EROGAZIONE PER POMPATA</td><td>0,48 L/giro</td></tr> <tr> <td>MATERIALI</td><td>Acciaio al carbonio con componenti in alluminio e guarnizioni in Viton.</td></tr> <tr> <td>DIMENSIONI (MM)</td><td>80 x 80 x 1350</td></tr> <tr> <td>ATTACCO USCITA</td><td>M 3/4" BSP</td></tr> <tr> <td>CAPACITÀ FUSTI</td><td>200 L</td></tr> <tr> <td>PESO</td><td>2,3 kg</td></tr> <tr> <td>LUNGHEZZA POMPANTE</td><td>1000 mm</td></tr> </table>	PORTATA	24 L/min	EROGAZIONE PER POMPATA	0,48 L/giro	MATERIALI	Acciaio al carbonio con componenti in alluminio e guarnizioni in Viton.	DIMENSIONI (MM)	80 x 80 x 1350	ATTACCO USCITA	M 3/4" BSP	CAPACITÀ FUSTI	200 L	PESO	2,3 kg	LUNGHEZZA POMPANTE	1000 mm
PORTATA	24 L/min																
EROGAZIONE PER POMPATA	0,48 L/giro																
MATERIALI	Acciaio al carbonio con componenti in alluminio e guarnizioni in Viton.																
DIMENSIONI (MM)	80 x 80 x 1350																
ATTACCO USCITA	M 3/4" BSP																
CAPACITÀ FUSTI	200 L																
PESO	2,3 kg																
LUNGHEZZA POMPANTE	1000 mm																
Note	Utilizzando le pompe ad azione manuale si può generare dell'elettricità statica. Per evitare qualsiasi generazione di scintille durante il pompaggio di liquidi altamente infiammabili è consigliato collegare il fusto metallico mediante un filo conduttivo in modo da realizzare una messa a terra.																