

Prodotto	POMPA SPECIFICA PER SOLVENTI E PRODOTTI CHIMICI													
Codice	412 000 967													
Foto prodotto														
Descrizione	Pompa manuale rotativa facile da utilizzare, costruita con materiali di elevata qualità per garantire la maggior resistenza chimica. Adatta per fusti standard da 200 L, con adattatore da 2". Idonea per liquidi con viscosità 110 cSt (SAE10) e per le seguenti sostanze: • Petrolio; • Diesel; • Paraffine; • Oli leggeri; • Sostanze chimiche; • Solventi.													
Caratteristiche tecniche	<table><tr><td>Materiale</td><td>RYTON Acciaio Inox 304 Teflon Polietilene (tubo flessibile)</td></tr><tr><td>Portata</td><td>100 L/min (max) – 1 L/giro</td></tr><tr><td>Lunghezza pescante</td><td>1065 mm (42")</td></tr><tr><td>Diametro tubo uscita</td><td>32 mm (1")</td></tr><tr><td>Lunghezza tubo flessibile</td><td>1250 mm</td></tr><tr><td>Peso</td><td>4.4 Kg</td></tr></table>		Materiale	RYTON Acciaio Inox 304 Teflon Polietilene (tubo flessibile)	Portata	100 L/min (max) – 1 L/giro	Lunghezza pescante	1065 mm (42")	Diametro tubo uscita	32 mm (1")	Lunghezza tubo flessibile	1250 mm	Peso	4.4 Kg
Materiale	RYTON Acciaio Inox 304 Teflon Polietilene (tubo flessibile)													
Portata	100 L/min (max) – 1 L/giro													
Lunghezza pescante	1065 mm (42")													
Diametro tubo uscita	32 mm (1")													
Lunghezza tubo flessibile	1250 mm													
Peso	4.4 Kg													
Note	L'utilizzo di pompe rotative manuali può generare elettricità statica. Al fine di evitare la formazione di scintille causata da accumulo di elettricità statica, utilizzare un filo di messa a terra (specialmente nel caso di pompaggio di liquidi infiammabili) fissato tra il contenitore ed un idoneo "punto di messa a terra".													