

Prodotto	<u>POMPA SPECIFICA PER ACIDI</u>														
Codice	412 000 972														
Foto prodotto															
Descrizione	Pompa rotativa in PVC ad azionamento manuale per fusti di prodotti chimici e solventi, fornita con tubo di sollevamento e adattatore per fusti per fusti in acciaio da 210 litri. Dotata di adattatore per fusti da 2". Idonea per le seguenti sostanze: • Alcoli; • Ammoniaca; • Sostanze chimiche; • Solventi; • Acqua.														
Caratteristiche tecniche	<table> <tr> <td>PORTATA</td><td>27 L/min – 0,25 L/giro</td></tr> <tr> <td>VISCOSITÀ</td><td>200 cSt / SAE20</td></tr> <tr> <td>MATERIALI A CONTATTO CON IL LIQUIDO</td><td>PVC, Teflon, acciaio INOX</td></tr> <tr> <td>ADATTATORE</td><td>2" BSP</td></tr> <tr> <td>INGRESSO/USCITA (MM)</td><td>25 / 25</td></tr> <tr> <td>CAPACITÀ FUSTI</td><td>200 L</td></tr> <tr> <td>PESO</td><td>1,7 kg</td></tr> </table>	PORTATA	27 L/min – 0,25 L/giro	VISCOSITÀ	200 cSt / SAE20	MATERIALI A CONTATTO CON IL LIQUIDO	PVC, Teflon, acciaio INOX	ADATTATORE	2" BSP	INGRESSO/USCITA (MM)	25 / 25	CAPACITÀ FUSTI	200 L	PESO	1,7 kg
PORTATA	27 L/min – 0,25 L/giro														
VISCOSITÀ	200 cSt / SAE20														
MATERIALI A CONTATTO CON IL LIQUIDO	PVC, Teflon, acciaio INOX														
ADATTATORE	2" BSP														
INGRESSO/USCITA (MM)	25 / 25														
CAPACITÀ FUSTI	200 L														
PESO	1,7 kg														
Note	L'utilizzo di pompe rotative manuali può generare elettricità statica. Al fine di evitare la formazione di scintille causata da accumulo di elettricità statica, utilizzare un filo di messa a terra (specialmente nel caso di pompaggio di liquidi infiammabili) fissato tra il contenitore ed un idoneo "punto di messa a terra".														