

Prodotto	POMPA SPECIFICA PER OLI LEGGERI, PARAFFINA, DIESEL, ALCOOL, ACQUA, AGENTI CHIMICI A BASE ACQUA, SOLVENTI LEGGERI, FLUIDI ANTIGELO, SOLUZIONI DI ACIDI E BASI																
Codice	412 000 977																
Foto prodotto																	
Descrizione	Pompe a leva leggere e facili da usare, robuste e durature. Realizzate con materiali plastici ingegnerizzati di altissima qualità per offrire un'eccellente resistenza chimica. Disponibili in diversi materiali a seconda dell'applicazione.																
Caratteristiche del prodotto	Dotata di adattatore per fusti da 2" e 1.1/2". Colore: GIALLO Idonea per le seguenti sostanze: • oli leggeri • paraffina • gasolio • acqua • prodotti chimici • solventi • antigelo • soluzioni acide/alcaline più deboli																
Caratteristiche tecniche	<table> <tr> <td>PORTATA</td><td>30 L/min – 0,5 L/colpo</td></tr> <tr> <td>VISCOSITÀ</td><td>240 cSt / SAE20</td></tr> <tr> <td>MATERIALI A CONTATTO CON IL LIQUIDO</td><td>Polipropilene, Viton, acciaio INOX 304</td></tr> <tr> <td>ADATTATORE</td><td>2" and 1.1/2" BSPM</td></tr> <tr> <td>USCITA (MM)</td><td>23</td></tr> <tr> <td>CAPACITÀ FUSTI</td><td>200 L</td></tr> <tr> <td>PESO</td><td>1 kg</td></tr> <tr> <td>TUBO MONTANTE</td><td>3 parti telescopiche, estensibili fino a 914 mm</td></tr> </table>	PORTATA	30 L/min – 0,5 L/colpo	VISCOSITÀ	240 cSt / SAE20	MATERIALI A CONTATTO CON IL LIQUIDO	Polipropilene, Viton, acciaio INOX 304	ADATTATORE	2" and 1.1/2" BSPM	USCITA (MM)	23	CAPACITÀ FUSTI	200 L	PESO	1 kg	TUBO MONTANTE	3 parti telescopiche, estensibili fino a 914 mm
PORTATA	30 L/min – 0,5 L/colpo																
VISCOSITÀ	240 cSt / SAE20																
MATERIALI A CONTATTO CON IL LIQUIDO	Polipropilene, Viton, acciaio INOX 304																
ADATTATORE	2" and 1.1/2" BSPM																
USCITA (MM)	23																
CAPACITÀ FUSTI	200 L																
PESO	1 kg																
TUBO MONTANTE	3 parti telescopiche, estensibili fino a 914 mm																
Note	L'utilizzo di pompe manuali può generare elettricità statica. Al fine di evitare la formazione di scintille causata da accumulo di elettricità statica, utilizzare un filo di messa a terra (specialmente nel caso di pompaggio di liquidi infiammabili) fissato tra il contenitore ed un idoneo "punto di messa a terra".																