

Prodotto	<u>FUSTI OMOLOGATI CON COPERCHIO ASPORTABILE A CRAVATTA E GUARNIZIONE, TAPPO E TAPPINO, INTERNO LACCATO PER TRASPORTO LIQUIDI</u>	
Codice	412 002 920 - 412 002 921	
Foto prodotto		
Descrizione	Fusto metallico cilindrico ad apertura totale UNI EN 209 omologato in conformità alle normative ONU del trasporto, fabbricato secondo le norme UNI EN e in conformità agli standard europei fissati dal EC Packaging and Packaging Waste Directive (94/62/EC). Testato come previsto per Gruppi di Imballaggio (PG) II e III. Fusto laccato internamente e idoneo al trasporto di alimenti.	
Caratteristiche tecniche	CODICE	412 002 920 412 002 921
	CAPACITÀ	217 L
	OMOLOGAZIONE UN	UN 1A2/Y1,4/120 UN 1A2/Y1,4/120 UN 1A2/Z2,1/120
	DIMENSIONI (MM)	Ø 571, h 880
	PACKING GROUP	II II, III
	PESO (KG)	16 18
	IMPUGNATURA	Maniglie laterali -
	SCARICO DI FONDO	No Si – (Ø 2")
	MATERIALE	Acciaio al carbonio Fe01
	CHIUSURA	Anello a leva a scatto
	TAPPI	Tappi a sfiato automatico Tri-sure da 2" e ¾"
Note	-	