

Prodotto	<u>POMPE IN POLIPROPILENE PER PRODOTTI ACIDI E ALCALINI</u>																												
Codice	412 001 006 – 412 001 007 - 412 001 008																												
Foto prodotto																													
Descrizione	Dispositivi elettrici realizzati con materiali e caratteristiche tecniche per eseguire al meglio le operazioni di prelievo di fluidi chimici a bassa viscosità, anche estremamente aggressivi, ideali per il trasferimento ed il dosaggio di piccole quantità di liquido. Pompa con motore a velocità variabile ultrasilenzioso con spegnimento sicuro e ad attacco diretto per semplificarne la manutenzione																												
Caratteristiche tecniche	• Motore 200 W autoventilato • Portata fino a 75 l/min • Prevalenza fino a 7 mca • Viscosità fino a 300 mPas • Lunghezza tubo pompante: 500 mm - 700 mm - 1000 mm Pompa: <table border="1"> <tr> <td>Caratteristiche del motore</td><td>200W, 230V, 50Hz, on-off con controllo variabile della velocità</td></tr> <tr> <td>Materiale tubo pompaggio</td><td>PP</td></tr> <tr> <td>Tipo di girante</td><td>R</td></tr> <tr> <td>Materiale girante</td><td>PP</td></tr> <tr> <td>ATEX (Categoria1/2)</td><td>NO</td></tr> <tr> <td>Diametro tubo pompante</td><td>32 mm</td></tr> <tr> <td>Portagomma, diametro nominale</td><td>19 mm</td></tr> <tr> <td>Portagomma, filettatura esterna</td><td>G1</td></tr> <tr> <td>Peso (motore + tubo pompante)</td><td>2,2-2,5 kg</td></tr> <tr> <td>Temperatura del fluido (°C)</td><td>Da -15 a +50</td></tr> </table> Tubo pescante: <table border="1"> <tr> <th>Codice prodotto</th><th>Lunghezza pescante</th></tr> <tr> <td>412 001 006</td><td>500 mm</td></tr> <tr> <td>412 001 007</td><td>700 mm</td></tr> <tr> <td>412 001 008</td><td>1000 mm</td></tr> </table>	Caratteristiche del motore	200W, 230V, 50Hz, on-off con controllo variabile della velocità	Materiale tubo pompaggio	PP	Tipo di girante	R	Materiale girante	PP	ATEX (Categoria1/2)	NO	Diametro tubo pompante	32 mm	Portagomma, diametro nominale	19 mm	Portagomma, filettatura esterna	G1	Peso (motore + tubo pompante)	2,2-2,5 kg	Temperatura del fluido (°C)	Da -15 a +50	Codice prodotto	Lunghezza pescante	412 001 006	500 mm	412 001 007	700 mm	412 001 008	1000 mm
Caratteristiche del motore	200W, 230V, 50Hz, on-off con controllo variabile della velocità																												
Materiale tubo pompaggio	PP																												
Tipo di girante	R																												
Materiale girante	PP																												
ATEX (Categoria1/2)	NO																												
Diametro tubo pompante	32 mm																												
Portagomma, diametro nominale	19 mm																												
Portagomma, filettatura esterna	G1																												
Peso (motore + tubo pompante)	2,2-2,5 kg																												
Temperatura del fluido (°C)	Da -15 a +50																												
Codice prodotto	Lunghezza pescante																												
412 001 006	500 mm																												
412 001 007	700 mm																												
412 001 008	1000 mm																												

AIRBANK srl

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

	<u>Materiali a contatto con il liquido:</u>	
	Corpo	PP/PVDF
	Girante	PP
	Cuscinetto	ETFE/PTFE
	Albero motore	Hastelloy C
	Altri componenti: - erogatore in PP; - nr. 2 fascette stringitubo da ¾"; - tubo flessibile in PVC da ¾" lunghezza 1,5 m; - staffa montaggio per muro.	
Note	Disponibile il contaltri in polipropilene (attacco G1"), codice 412 001 009 .	