

Prodotto	<u>POMPE ELETTRICHE DA LABORATORIO IN ACCIAIO INOX PER PRODOTTI LUBRIFICANTI E SOLVENTI</u>																												
Codice	412 001 010 – 412 001 011 - 412 001 012																												
Foto prodotto																													
Descrizione	Dispositivi elettrici realizzati con materiali e caratteristiche tecniche per eseguire al meglio le operazioni di prelievo di idrocarburi o fluidi chimici anche estremamente aggressivi, ideali per il trasferimento ed il dosaggio di piccole quantità di liquido. La pompa è dotata di motore a velocità variabile ultrasilenzioso con spegnimento sicuro, ad attacco diretto per semplificarne la manutenzione.																												
Caratteristiche tecniche	• Viscosità: fino a 300 mPas • Densità: fino a 1.3 kg/dm³ • Portata: fino a 68 L/min • Prevalenza: fino a 6,5 m.c.a. Pompa: <table border="1"> <tr> <td>Caratteristiche del motore</td><td>200W, 230V, 50Hz, on-off con controllo variabile della velocità</td></tr> <tr> <td>Materiale tubo pompaggio</td><td>Acciaio INOX 1.4571</td></tr> <tr> <td>Tipo di girante</td><td>R</td></tr> <tr> <td>Materiale girante</td><td>ETFE</td></tr> <tr> <td>ATEX (Categoria1/2)</td><td>NO</td></tr> <tr> <td>Diametro tubo pompante</td><td>28 mm</td></tr> <tr> <td>Portagomma, diametro nominale</td><td>19 mm</td></tr> <tr> <td>Portagomma, filettatura esterna</td><td>G1</td></tr> <tr> <td>Peso (motore + tubo pompante)</td><td>2,9 - 3,5 kg</td></tr> <tr> <td>Temperatura del fluido (°C)</td><td>Da -15 a +90</td></tr> </table> Tubo pescante: <table border="1"> <tr> <th>Codice prodotto</th><th>Lunghezza pescante</th></tr> <tr> <td>412 001 010</td><td>500 mm</td></tr> <tr> <td>412 001 011</td><td>700 mm</td></tr> <tr> <td>412 001 012</td><td>1000 mm</td></tr> </table>	Caratteristiche del motore	200W, 230V, 50Hz, on-off con controllo variabile della velocità	Materiale tubo pompaggio	Acciaio INOX 1.4571	Tipo di girante	R	Materiale girante	ETFE	ATEX (Categoria1/2)	NO	Diametro tubo pompante	28 mm	Portagomma, diametro nominale	19 mm	Portagomma, filettatura esterna	G1	Peso (motore + tubo pompante)	2,9 - 3,5 kg	Temperatura del fluido (°C)	Da -15 a +90	Codice prodotto	Lunghezza pescante	412 001 010	500 mm	412 001 011	700 mm	412 001 012	1000 mm
Caratteristiche del motore	200W, 230V, 50Hz, on-off con controllo variabile della velocità																												
Materiale tubo pompaggio	Acciaio INOX 1.4571																												
Tipo di girante	R																												
Materiale girante	ETFE																												
ATEX (Categoria1/2)	NO																												
Diametro tubo pompante	28 mm																												
Portagomma, diametro nominale	19 mm																												
Portagomma, filettatura esterna	G1																												
Peso (motore + tubo pompante)	2,9 - 3,5 kg																												
Temperatura del fluido (°C)	Da -15 a +90																												
Codice prodotto	Lunghezza pescante																												
412 001 010	500 mm																												
412 001 011	700 mm																												
412 001 012	1000 mm																												

AIRBANK srl

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

	<u>Materiali a contatto con il liquido:</u>	
	Corpo	Acciaio inox (1.4571)
	Girante	ETFE
	Cuscinetto	ETFE/PTFE
	Albero motore	Acciaio inox (1.4571)
	<u>Altri componenti:</u> - erogatore in PP; - nr. 2 fascette stringitubo da ¾"; - tubo flessibile in PVC da ¾" lunghezza 1,5 m; - staffa montaggio per muro.	
Note	Disponibile il contalitri in polipropilene (attacco G1"), codice 412 001 009 .	