

Prodotto	POMPE ELETTRICHE INDUSTRIALI IN POLIPROPILENE / INOX PER PRODOTTI ALCALINI E ACIDI																	
Codice	412 001 016 – 412 001 017																	
Foto prodotto																		
Descrizione	Dispositivi elettrici realizzati con materiali e caratteristiche tecniche per eseguire al meglio le operazioni di prelievo, trasferimento e dosaggio di idrocarburi o fluidi chimici anche estremamente aggressivi. Modello per prodotti a bassa viscosità, come acido cloridrico, acidi di batteria, cloruro ferrico, acido fosforico, acido cromico ed acido citrico.																	
Caratteristiche tecniche	Caratteristiche tecniche del motore: • Potenza: 500W, 230V • Portata: fino a 87 l/min • Prevalenza: fino a 19 mca • Viscosità: fino a 500 mPas • Densità: fino a 1.4 kg/dm³ • Peso motore + tubo pompante: 3.9 kg																	
	Caratteristiche tubo pompante:																	
	<table><tr><td>Tipo di girante</td><td>L</td></tr><tr><td>Categoria 1 / 2 (secondo ATEX)</td><td>no</td></tr><tr><td>Diametro tubo pompante</td><td>41</td></tr><tr><td>Temperatura del prodotto</td><td>Fino a 50°C</td></tr><tr><td>Materiale tubo pompante</td><td>PP</td></tr><tr><td>Materiale girante</td><td>PP</td></tr><tr><td>Portagomma, diametro nominale</td><td>19-32 mm</td></tr><tr><td>Portagomma, filettatura esterna</td><td>G 1 1/4</td></tr></table>		Tipo di girante	L	Categoria 1 / 2 (secondo ATEX)	no	Diametro tubo pompante	41	Temperatura del prodotto	Fino a 50°C	Materiale tubo pompante	PP	Materiale girante	PP	Portagomma, diametro nominale	19-32 mm	Portagomma, filettatura esterna	G 1 1/4
	Tipo di girante	L																
	Categoria 1 / 2 (secondo ATEX)	no																
	Diametro tubo pompante	41																
	Temperatura del prodotto	Fino a 50°C																
	Materiale tubo pompante	PP																
	Materiale girante	PP																
	Portagomma, diametro nominale	19-32 mm																
Portagomma, filettatura esterna	G 1 1/4																	
<table><tr><th>Codice prodotto</th><th>Lunghezza pescante</th></tr><tr><td>412 001 016</td><td>1000 mm</td></tr><tr><td>412 001 017</td><td>1200 mm</td></tr></table>		Codice prodotto	Lunghezza pescante	412 001 016	1000 mm	412 001 017	1200 mm											
Codice prodotto	Lunghezza pescante																	
412 001 016	1000 mm																	
412 001 017	1200 mm																	
Materiali a contatto con il liquido:																		
<table><tr><td>Corpo</td><td>PP/PVDF</td></tr><tr><td>Girante:</td><td>PP</td></tr><tr><td>Cuscinetto:</td><td>ETFE/PTFE</td></tr><tr><td>Albero motore:</td><td>Hastelloy (HC)</td></tr></table>		Corpo	PP/PVDF	Girante:	PP	Cuscinetto:	ETFE/PTFE	Albero motore:	Hastelloy (HC)									
Corpo	PP/PVDF																	
Girante:	PP																	
Cuscinetto:	ETFE/PTFE																	
Albero motore:	Hastelloy (HC)																	
																		


AIRBANK srl

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

	<u>Altri componenti:</u> • nr. 2 portagomma in PP da ¾", • nr. 2 fascette stringitubo, • erogatore in PP, • adattatore per fusti in PP, • tubo pompante in PP • tubo flessibile in PVC da ¾" lunghezza 2 m.
Note	Disponibile il contalitri in polipropilene (attacco G1"1/4), codice 412 001 018 .