

Prodotto	<u>POMPE ELETTRICHE INDUSTRIALI IN PVDF PER PRODOTTI ALCALINI E ACIDI ALTAMENTE CONCENTRATI</u>																																						
Codice	412 001 019 – 412 001 020																																						
Foto prodotto																																							
Descrizione	Dispositivi elettrici realizzati con materiali e caratteristiche tecniche per eseguire al meglio le operazioni di prelievo, trasferimento e dosaggio di idrocarburi o fluidi chimici anche estremamente aggressivi. Ideale per prodotti come acido cloridrico, acido cromico, acido solforico, acido nitrico, acido fluoridrico ed ipoclorito di sodio.																																						
Caratteristiche tecniche	<u>Caratteristiche pompa:</u> <table border="1"> <tr><td>DIAMETRO TUBO POMPANTE</td><td>41 mm</td></tr> <tr><td>MATERIALE TUBO POMPANTE</td><td>PVDF (polivinilidenfluoruro)</td></tr> <tr><td>TIPO DI GIRANTE</td><td>L</td></tr> <tr><td>MATERIALE GIRANTE</td><td>ETFE</td></tr> <tr><td>PORTAGOMMA, DIAMETRO NOMINALE</td><td>19-32 mm</td></tr> <tr><td>PORTAGOMMA, FILETTATURA ESTERNA</td><td>G 1 1/4</td></tr> <tr><td>TEMPERATURA</td><td>Fino a 100°C</td></tr> <tr><td>POTENZA MOTORE</td><td>460 Watt</td></tr> <tr><td>TENSIONE MOTORE</td><td>230 V</td></tr> <tr><td>PORTATA*</td><td>Fino a 78 l/min</td></tr> <tr><td>PREVALENZA*</td><td>Fino a 16 m.c.a.</td></tr> <tr><td>VISCOSITÀ**</td><td>fino a 500 mPas</td></tr> <tr><td>DENSITÀ***</td><td>fino a 1.6 kg/dm³</td></tr> <tr><td>RUMOROSITÀ</td><td>71 dB(A)</td></tr> <tr><td>PESO MOTORE + POMPA</td><td>6.3 kg</td></tr> <tr><td>CATEGORIA 1 / 2 (SECONDO ATEX)</td><td>No</td></tr> </table> <u>Lunghezza pescante:</u> <table border="1"> <tr> <th>Codice prodotto</th><th>Lunghezza pescante</th></tr> <tr> <td>412 001 019</td><td>1000 mm</td></tr> <tr> <td>412 001 020</td><td>1200 mm</td></tr> </table>	DIAMETRO TUBO POMPANTE	41 mm	MATERIALE TUBO POMPANTE	PVDF (polivinilidenfluoruro)	TIPO DI GIRANTE	L	MATERIALE GIRANTE	ETFE	PORTAGOMMA, DIAMETRO NOMINALE	19-32 mm	PORTAGOMMA, FILETTATURA ESTERNA	G 1 1/4	TEMPERATURA	Fino a 100°C	POTENZA MOTORE	460 Watt	TENSIONE MOTORE	230 V	PORTATA*	Fino a 78 l/min	PREVALENZA*	Fino a 16 m.c.a.	VISCOSITÀ**	fino a 500 mPas	DENSITÀ***	fino a 1.6 kg/dm³	RUMOROSITÀ	71 dB(A)	PESO MOTORE + POMPA	6.3 kg	CATEGORIA 1 / 2 (SECONDO ATEX)	No	Codice prodotto	Lunghezza pescante	412 001 019	1000 mm	412 001 020	1200 mm
DIAMETRO TUBO POMPANTE	41 mm																																						
MATERIALE TUBO POMPANTE	PVDF (polivinilidenfluoruro)																																						
TIPO DI GIRANTE	L																																						
MATERIALE GIRANTE	ETFE																																						
PORTAGOMMA, DIAMETRO NOMINALE	19-32 mm																																						
PORTAGOMMA, FILETTATURA ESTERNA	G 1 1/4																																						
TEMPERATURA	Fino a 100°C																																						
POTENZA MOTORE	460 Watt																																						
TENSIONE MOTORE	230 V																																						
PORTATA*	Fino a 78 l/min																																						
PREVALENZA*	Fino a 16 m.c.a.																																						
VISCOSITÀ**	fino a 500 mPas																																						
DENSITÀ***	fino a 1.6 kg/dm³																																						
RUMOROSITÀ	71 dB(A)																																						
PESO MOTORE + POMPA	6.3 kg																																						
CATEGORIA 1 / 2 (SECONDO ATEX)	No																																						
Codice prodotto	Lunghezza pescante																																						
412 001 019	1000 mm																																						
412 001 020	1200 mm																																						

	<u>Materiali a contatto con il liquido:</u>	
	Corpo:	PVDF
	Girante:	ETFE
	Cuscinetto:	ETFE/PTFE
	Albero motore:	HC-4 (2.4610)
	<u>Altri componenti:</u>	
	• nr. 2 portagomma in PP da ¾",	
	• nr. 2 fascette stringitubo,	
	• adattatore per fusti in PP,	
	• tubo flessibile in PVC da ¾" lunghezza 2 m.	
Note	Disponibile il contalitri in PVDF (attacco G1"1/4), codice 412 001 021 .	