

Prodotto	<u>POMPE ATEX IN AISI 316 CON MOTORE ELETTRICO PER PRODOTTI INFIAMMABILI</u>																																										
Codice	412 001 022 – 412 001 023																																										
Foto prodotto																																											
Descrizione	Dispositivi elettrici realizzati con materiali e caratteristiche tecniche per eseguire al meglio le operazioni di prelievo, trasferimento e dosaggio di prodotti altamente infiammabili come etanolo, benzine, butanolo, isopropanolo, kerosene, metanolo e petrolio.																																										
Caratteristiche tecniche	<u>Caratteristiche pompa:</u> <table border="1"> <tr><td>TIPO DI MOTORE</td><td>Elettrico</td></tr> <tr><td>DIAMETRO TUBO POMPANTE</td><td>41 mm</td></tr> <tr><td>MATERIALE TUBO POMPANTE</td><td>Acciaio inox (1.4571)</td></tr> <tr><td>MATERIALE ALBERO</td><td>Acciaio inox (1.4571)</td></tr> <tr><td>TIPO DI GIRANTE</td><td>L</td></tr> <tr><td>MATERIALE GIRANTE</td><td>ETFE</td></tr> <tr><td>PORTAGOMMA, DIAMETRO NOMINALE</td><td>19-32 mm</td></tr> <tr><td>PORTAGOMMA, FILETTATURA ESTERNA</td><td>G 1 1/4</td></tr> <tr><td>TEMPERATURA</td><td>Fino a 100°C</td></tr> <tr><td>POTENZA MOTORE</td><td>460 Watt</td></tr> <tr><td>TENSIONE MOTORE</td><td>230 V</td></tr> <tr><td>PORTATA</td><td>Fino a 95 l/min</td></tr> <tr><td>PREVALENZA</td><td>Fino a 14 m.c.a.</td></tr> <tr><td>VISCOSITÀ</td><td>fino a 350 mPas</td></tr> <tr><td>DENSITÀ</td><td>fino a 1.6 kg/dm³</td></tr> <tr><td>RUMOROSITÀ</td><td>71 dB(A)</td></tr> <tr><td>PESO MOTORE + POMPA</td><td>8.7 kg</td></tr> <tr><td>CATEGORIA 1 / 2 (SECONDO ATEX)</td><td>Sì</td></tr> </table> <u>Lunghezza pescante:</u> <table border="1"> <tr> <th>Codice prodotto</th><th>Lunghezza pescante</th></tr> <tr> <td>412 001 022</td><td>1000 mm</td></tr> <tr> <td>412 001 023</td><td>1200 mm</td></tr> </table>	TIPO DI MOTORE	Elettrico	DIAMETRO TUBO POMPANTE	41 mm	MATERIALE TUBO POMPANTE	Acciaio inox (1.4571)	MATERIALE ALBERO	Acciaio inox (1.4571)	TIPO DI GIRANTE	L	MATERIALE GIRANTE	ETFE	PORTAGOMMA, DIAMETRO NOMINALE	19-32 mm	PORTAGOMMA, FILETTATURA ESTERNA	G 1 1/4	TEMPERATURA	Fino a 100°C	POTENZA MOTORE	460 Watt	TENSIONE MOTORE	230 V	PORTATA	Fino a 95 l/min	PREVALENZA	Fino a 14 m.c.a.	VISCOSITÀ	fino a 350 mPas	DENSITÀ	fino a 1.6 kg/dm ³	RUMOROSITÀ	71 dB(A)	PESO MOTORE + POMPA	8.7 kg	CATEGORIA 1 / 2 (SECONDO ATEX)	Sì	Codice prodotto	Lunghezza pescante	412 001 022	1000 mm	412 001 023	1200 mm
TIPO DI MOTORE	Elettrico																																										
DIAMETRO TUBO POMPANTE	41 mm																																										
MATERIALE TUBO POMPANTE	Acciaio inox (1.4571)																																										
MATERIALE ALBERO	Acciaio inox (1.4571)																																										
TIPO DI GIRANTE	L																																										
MATERIALE GIRANTE	ETFE																																										
PORTAGOMMA, DIAMETRO NOMINALE	19-32 mm																																										
PORTAGOMMA, FILETTATURA ESTERNA	G 1 1/4																																										
TEMPERATURA	Fino a 100°C																																										
POTENZA MOTORE	460 Watt																																										
TENSIONE MOTORE	230 V																																										
PORTATA	Fino a 95 l/min																																										
PREVALENZA	Fino a 14 m.c.a.																																										
VISCOSITÀ	fino a 350 mPas																																										
DENSITÀ	fino a 1.6 kg/dm ³																																										
RUMOROSITÀ	71 dB(A)																																										
PESO MOTORE + POMPA	8.7 kg																																										
CATEGORIA 1 / 2 (SECONDO ATEX)	Sì																																										
Codice prodotto	Lunghezza pescante																																										
412 001 022	1000 mm																																										
412 001 023	1200 mm																																										

AIRBANK srl

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

	<u>Materiali a contatto con il liquido:</u>	
	Corpo:	Acciaio inox (1.4571)
	Girante:	ETFE
	Cuscinetto:	Carbonio puro
	Albero motore:	Acciaio inox (1.4571)
	<u>Altri componenti:</u> • nr. 2 portagomma in ottone da 1", • tubo flessibile per solventi da 1" lungh. 2 m., • erogatore in ottone, • cavo di collegamento equipotenziale, • adattatore per fusti in PP (senza spina antideflagrante)	
Note	Disponibile il contaltri in per pompe ATEX, codice 412 001 026 .	