

Prodotto	<u>POMPE ATEX IN AISI 316 CON MOTORE PNEUMATICO PER PRODOTTI INFIAMMABILI</u>																																										
Codice	412 001 024 – 412 001 025																																										
Foto prodotto																																											
Descrizione	Dispositivi elettrici realizzati con materiali e caratteristiche tecniche per eseguire al meglio le operazioni di prelievo, trasferimento e dosaggio di prodotti altamente infiammabili come etanolo, benzine, butanolo, isopropanolo, kerosene, metanolo e petrolio.																																										
Caratteristiche tecniche	<u>Caratteristiche pompa:</u> <table> <tr><td>TIPO DI MOTORE</td><td>Pneumatico</td></tr> <tr><td>DIAMETRO TUBO POMPANTE</td><td>41 mm</td></tr> <tr><td>MATERIALE TUBO POMPANTE</td><td>Acciaio inox (1.4571)</td></tr> <tr><td>MATERIALE ALBERO</td><td>Aisi 316</td></tr> <tr><td>TIPO DI GIRANTE</td><td>L</td></tr> <tr><td>MATERIALE GIRANTE</td><td>ETFE</td></tr> <tr><td>PORTAGOMMA, DIAMETRO NOMINALE</td><td>19-32 mm</td></tr> <tr><td>PORTAGOMMA, FILETTATURA ESTERNA</td><td>G 1 1/4</td></tr> <tr><td>TEMPERATURA</td><td>Fino a 100°C</td></tr> <tr><td>POTENZA MOTORE</td><td>400 Watt</td></tr> <tr><td>TENSIONE MOTORE</td><td>230 V</td></tr> <tr><td>PORTATA</td><td>Fino a 95 l/min</td></tr> <tr><td>PREVALENZA</td><td>Fino a 20 m.c.a.</td></tr> <tr><td>VISCOSITÀ</td><td>fino a 500 mPas</td></tr> <tr><td>DENSITÀ</td><td>fino a 1.8 kg/dm³</td></tr> <tr><td>RUMOROSITÀ</td><td>71 dB(A)</td></tr> <tr><td>PESO MOTORE + POMPA</td><td>4.4 kg</td></tr> <tr><td>CATEGORIA 1 / 2 (SECONDO ATEX)</td><td>Sì</td></tr> </table> <u>Lunghezza pescante:</u> <table> <tr> <th>Codice prodotto</th><th>Lunghezza pescante</th></tr> <tr> <td>412 001 024</td><td>1000 mm</td></tr> <tr> <td>412 001 025</td><td>1200 mm</td></tr> </table>	TIPO DI MOTORE	Pneumatico	DIAMETRO TUBO POMPANTE	41 mm	MATERIALE TUBO POMPANTE	Acciaio inox (1.4571)	MATERIALE ALBERO	Aisi 316	TIPO DI GIRANTE	L	MATERIALE GIRANTE	ETFE	PORTAGOMMA, DIAMETRO NOMINALE	19-32 mm	PORTAGOMMA, FILETTATURA ESTERNA	G 1 1/4	TEMPERATURA	Fino a 100°C	POTENZA MOTORE	400 Watt	TENSIONE MOTORE	230 V	PORTATA	Fino a 95 l/min	PREVALENZA	Fino a 20 m.c.a.	VISCOSITÀ	fino a 500 mPas	DENSITÀ	fino a 1.8 kg/dm ³	RUMOROSITÀ	71 dB(A)	PESO MOTORE + POMPA	4.4 kg	CATEGORIA 1 / 2 (SECONDO ATEX)	Sì	Codice prodotto	Lunghezza pescante	412 001 024	1000 mm	412 001 025	1200 mm
TIPO DI MOTORE	Pneumatico																																										
DIAMETRO TUBO POMPANTE	41 mm																																										
MATERIALE TUBO POMPANTE	Acciaio inox (1.4571)																																										
MATERIALE ALBERO	Aisi 316																																										
TIPO DI GIRANTE	L																																										
MATERIALE GIRANTE	ETFE																																										
PORTAGOMMA, DIAMETRO NOMINALE	19-32 mm																																										
PORTAGOMMA, FILETTATURA ESTERNA	G 1 1/4																																										
TEMPERATURA	Fino a 100°C																																										
POTENZA MOTORE	400 Watt																																										
TENSIONE MOTORE	230 V																																										
PORTATA	Fino a 95 l/min																																										
PREVALENZA	Fino a 20 m.c.a.																																										
VISCOSITÀ	fino a 500 mPas																																										
DENSITÀ	fino a 1.8 kg/dm ³																																										
RUMOROSITÀ	71 dB(A)																																										
PESO MOTORE + POMPA	4.4 kg																																										
CATEGORIA 1 / 2 (SECONDO ATEX)	Sì																																										
Codice prodotto	Lunghezza pescante																																										
412 001 024	1000 mm																																										
412 001 025	1200 mm																																										

AIRBANK srl

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

	<u>Materiali a contatto con il liquido:</u>	
	Corpo:	Acciaio inox (1.4571)
	Girante:	ETFE
	Cuscinetto:	Carbonio puro
	Albero motore:	Acciaio inox (1.4571)
	<u>Altri componenti:</u>	
	• nr. 2 portagomma in ottone da 1",	
	• tubo flessibile per solventi da 1" lungh. 2 m.,	
	• erogatore in ottone,	
	• cavo di collegamento equipotenziale,	
	• adattatore per fusti in PP (senza spina antideflagrante)	
Note	Disponibile il contaltri in per pompe ATEX, codice 412 001 026 .	