

Prodotto	<u>KIT PORTATILI CON POMPA DI TRAVASO AUTOADESCANTE</u>																															
Codice	412 002 408 - 412 002 409																															
Foto prodotto																																
Descrizione	Soluzioni pensate per facilitare le operazioni di trasferimento di un liquido contenuto in un serbatoio in un altro sistema di contenimento. Tutte le stazioni di travaso sono dotate di pompa e di un sistema di tubazioni necessario per l'aspirazione e l'erogazione del liquido. Il sistema di distribuzione è stato progettato e costruito per la distribuzione di gasolio. Spesso le condizioni ambientali avverse possono potenzialmente compromettere l'operazione di rifornimento di macchine movimento terra e attrezzature. Questo kit nasce per poter effettuare un rifornimento rapido e sicuro in qualsiasi luogo. Il kit contiene: • Pompa di travaso autoadescente • Tubo flessibile di mandata (4 metri) • Tubo flessibile di aspirazione con valvola di fondo • Pistola manuale																															
Caratteristiche tecniche	<table> <tr> <th>Codice</th><th>412 002 408</th><th>412 002 409</th></tr> <tr> <td>Tensione di alimentazione (V)</td><td>12</td><td>24</td></tr> <tr> <td>Corrente di alimentazione (A)</td><td>22</td><td>13</td></tr> <tr> <td>Corrente in erogazione (A)</td><td>17</td><td>9</td></tr> <tr> <td>Peso (kg)</td><td colspan="2">9,5</td></tr> <tr> <td>Dimensioni (mm)</td><td colspan="2">400 x 300 x h 425</td></tr> <tr> <td>Potenza (W)</td><td>260</td><td>310</td></tr> <tr> <td>Pressione (bar)</td><td colspan="2">1,4</td></tr> <tr> <td>Portata (l/min)</td><td colspan="2">45</td></tr> <tr> <td>Temperatura max/min del liquido</td><td colspan="2">-11° C / +35° C</td></tr> </table>		Codice	412 002 408	412 002 409	Tensione di alimentazione (V)	12	24	Corrente di alimentazione (A)	22	13	Corrente in erogazione (A)	17	9	Peso (kg)	9,5		Dimensioni (mm)	400 x 300 x h 425		Potenza (W)	260	310	Pressione (bar)	1,4		Portata (l/min)	45		Temperatura max/min del liquido	-11° C / +35° C	
Codice	412 002 408	412 002 409																														
Tensione di alimentazione (V)	12	24																														
Corrente di alimentazione (A)	22	13																														
Corrente in erogazione (A)	17	9																														
Peso (kg)	9,5																															
Dimensioni (mm)	400 x 300 x h 425																															
Potenza (W)	260	310																														
Pressione (bar)	1,4																															
Portata (l/min)	45																															
Temperatura max/min del liquido	-11° C / +35° C																															
Note	Liquidi non ammessi: • Benzina • Liquidi infiammabili con punto di infiammabilità <55°C • Acqua • Liquidi alimentari • Prodotti chimici corrosivi • Solventi • Liquidi con viscosità > 20 cst																															