




Prodotto	CISTERNETTA IN POLIETILENE OMOLOGATA PER IL TRASPORTO ADR		
Codice	412 001 753		
Foto prodotto			
Descrizione	Cisternetta IBC da 1000 litri in polietilene ad alta densità, caratterizzata dalla presenza di un pallet in legno. La bocca di carico superiore è da 220 mm mentre la valvola di fondo che consente uno scarico ottimale è da 2" (DN50). La gabbia protettiva è realizzata con tubi di acciaio zincato ed è avvitata sul pallet in plastica. L'omologazione ADR UN ne attesta l'affidabilità e ne consente l'utilizzo per la spedizione di sostanze pericolose.		
Caratteristiche tecniche	Materiale	HMW HDPE (polietilene ad alta densità) stabilizzato UV**	
	Apertura di carico	Ø 220 mm	
	Peso	56 Kg	
	Capacità	1000 litri*	
	Coperchio	HDPE con guarnizione SBR	
	Valvola di fondo	A Farfalla in polietilene ad alta densità (HWM-HDPE)	
	Guarnizioni	SBR (coperchio) / PE (valvola)	
	Telaio	Tubi in acciaio zincato (18 x 18 mm) elettrosaldati	
	Pallet	Legno HT	
	Codice omologazione ONU	31HA1/Y/.....	
*La capacità dell'IBC arriva a 1055 litri raso bocca. Come da normative di trasporto si sconsiglia di riempire al 100% della sua capacità. **La guarnizione di tenuta del coperchio è in EPDM. La valvola di scarico è in HMW HDPE e la guarnizione può essere in PE			
Dimensioni: 			
Note	-		