

Prodotto	<u>SERBATOIO ECOLOGICO PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DI OLI ESAUSTI CONFORMI AL DM 16/05/1996, N°392, ALLEGATO C E SUCCESSIVE MODIFICHE</u>
Codice	412 001 093 - 412 001 094 - 412 001 095 - 412 001 096 - 412 001 097
Foto prodotto	  
Descrizione	Serbatoi per lo stoccaggio temporaneo di olio esausto.
Caratteristiche tecniche	<u>Caratteristiche serbatoio</u> Ad asse orizzontale cilindrico, costruito con fondo bombato e lamiera calandrata in acciaio al carbonio S 235 JR UNI EN 10025; saldature ad arco sommerso, successivamente trattate con uno strato di antiruggine ed uno strato di smalto a finire di colore verde. Sono collaudati a tenuta. - Boccaporto Ø 400 mm con coperchio imbullonato. - Bocchello di carico / svuotamento da 8", completo di tappo a vite in alluminio. - Tubo di sfiato a norma, del tipo a carboni attivi. - Indicatore di livello meccanico. - Manicotto da 1" 1/2. - Bacino di contenimento con capacità pari al 110%, del volume del serbatoio. - Per agevolare l'accesso al passo d'uomo nelle versioni con capacità superiore a 5000 L sono previsti gradini e piano di appoggio antiscivolo. <u>Caratteristiche bacino di contenimento</u> - Realizzato in lamiera di acciaio al carbonio S 235 JR UNI EN 10025 con telaio di fondo autoportante; - Predisposto per il fissaggio mediante bulloni ai piedi del serbatoio; - Adatto al posizionamento su qualsiasi terreno (anche per ubicazione permanente); - Realizzato con capacità pari al 110% del volume nominale del serbatoio; - Sono completi di piastre di sollevamento, attacco di messa a terra e manicotto con tappo di scarico, n° 4 alloggiamenti idonei al montaggio e fissaggio dei montanti della tettoia; - Sono integralmente trattati con uno strato di antiruggine e uno strato di smalto di colore verde a finire.

	<table><tr><th>Codice</th><th>Peso (kg)</th><th>Capacità (L)</th><th>Diametro serbatoio (mm)</th><th>Lunghezza serbatoio (mm)</th><th>Larghezza bacino (mm)</th><th>Lunghezza bacino (mm)</th><th>Altezza bacino (mm)</th></tr><tr><td>412 001 093</td><td>410</td><td>1300</td><td>1100</td><td>1500</td><td>1400</td><td>2250</td><td>480</td></tr><tr><td>412 001 094</td><td>550</td><td>2400</td><td>1270</td><td>2060</td><td>1750</td><td>2400</td><td>650</td></tr><tr><td>412 001 095</td><td>620</td><td>3000</td><td>1430</td><td>2080</td><td>1900</td><td>2450</td><td>750</td></tr><tr><td>412 001 096</td><td>810</td><td>5000</td><td>1600</td><td>2550</td><td>1850</td><td>3200</td><td>950</td></tr><tr><td>412 001 097</td><td>1020</td><td>7000</td><td>1700</td><td>3350</td><td>2100</td><td>3850</td><td>1000</td></tr></table>	Codice	Peso (kg)	Capacità (L)	Diametro serbatoio (mm)	Lunghezza serbatoio (mm)	Larghezza bacino (mm)	Lunghezza bacino (mm)	Altezza bacino (mm)	412 001 093	410	1300	1100	1500	1400	2250	480	412 001 094	550	2400	1270	2060	1750	2400	650	412 001 095	620	3000	1430	2080	1900	2450	750	412 001 096	810	5000	1600	2550	1850	3200	950	412 001 097	1020	7000	1700	3350	2100	3850	1000
Codice	Peso (kg)	Capacità (L)	Diametro serbatoio (mm)	Lunghezza serbatoio (mm)	Larghezza bacino (mm)	Lunghezza bacino (mm)	Altezza bacino (mm)																																										
412 001 093	410	1300	1100	1500	1400	2250	480																																										
412 001 094	550	2400	1270	2060	1750	2400	650																																										
412 001 095	620	3000	1430	2080	1900	2450	750																																										
412 001 096	810	5000	1600	2550	1850	3200	950																																										
412 001 097	1020	7000	1700	3350	2100	3850	1000																																										
Accessori	Tettoia di protezione dagli agenti atmosferici, realizzata con robusto telaio in acciaio al carbonio zincato e copertura in lamiera grecata zincata autoportante. Le tettoie sono realizzate per essere montate e fissate mediante bulloni agli alloggiamenti ricavati nei bacini di contenimento. <table><tr><th>Codice</th><th>Peso (kg)</th><th>Tettoia per serbatoio da litri:</th><th>Lunghezza (mm)</th><th>Larghezza (mm)</th><th>Altezza (mm)</th></tr><tr><td>412 001 098</td><td>70</td><td>1300</td><td>2600</td><td>2000</td><td>2620</td></tr><tr><td>412 001 099</td><td>80</td><td>2400</td><td>2800</td><td>2000</td><td>2620</td></tr><tr><td>412 001 100</td><td>90</td><td>3000</td><td>2800</td><td>2500</td><td>2620</td></tr><tr><td>412 001 101</td><td>100</td><td>5000</td><td>3500</td><td>2500</td><td>2870</td></tr><tr><td>412 001 102</td><td>110</td><td>7000</td><td>4100</td><td>2500</td><td>2870</td></tr></table> Il serbatoio può essere dotato di sensore elettrico di troppo pieno e sensore antisversamento. <table><tr><th>Codice</th><th>Descrizione</th></tr><tr><td>412 001 103</td><td>Sensore elettrico di troppo pieno</td></tr><tr><td>412 001 104</td><td>Sensore antisversamento</td></tr></table> Su richiesta, possono essere fornite anche pompe a palette per il travaso di oli a media viscosità con elevata portata. <table><tr><th>Codice</th><th>Descrizione</th></tr><tr><td>412 002 399</td><td>Pompa a palette 25 L/min</td></tr><tr><td>412 002 400</td><td>Pompa a palette 50 L/min</td></tr></table>	Codice	Peso (kg)	Tettoia per serbatoio da litri:	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	412 001 098	70	1300	2600	2000	2620	412 001 099	80	2400	2800	2000	2620	412 001 100	90	3000	2800	2500	2620	412 001 101	100	5000	3500	2500	2870	412 001 102	110	7000	4100	2500	2870	Codice	Descrizione	412 001 103	Sensore elettrico di troppo pieno	412 001 104	Sensore antisversamento	Codice	Descrizione	412 002 399	Pompa a palette 25 L/min	412 002 400	Pompa a palette 50 L/min
	Codice	Peso (kg)	Tettoia per serbatoio da litri:	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)																																											
	412 001 098	70	1300	2600	2000	2620																																											
	412 001 099	80	2400	2800	2000	2620																																											
	412 001 100	90	3000	2800	2500	2620																																											
412 001 101	100	5000	3500	2500	2870																																												
412 001 102	110	7000	4100	2500	2870																																												
Codice	Descrizione																																																
412 001 103	Sensore elettrico di troppo pieno																																																
412 001 104	Sensore antisversamento																																																
Codice	Descrizione																																																
412 002 399	Pompa a palette 25 L/min																																																
412 002 400	Pompa a palette 50 L/min																																																
Montaggio e modalità di utilizzo	Vedere il “Manuale d’uso”																																																
Note	Per un impiego sicuro dell’articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nel “Manuale d’uso”																																																