

Prodotto	BIG BAG PER STOCCAGGIO AMIANTO OMOLOGATO UN		
Codice	413 001 217		
Foto prodotto			
Descrizione	Big bag studiati per garantire una sicurezza assoluta nella movimentazione e nel trasporto di amianto e altri residui pericolosi. Da utilizzare come secondo contenitore per l’imballaggio dei rifiuti contenenti amianto ai sensi del D.M. 6 Settembre 1994. Sono sottoposti a severi test di collaudo e a trattamento anti U.V.: la tela in polipropilene mantiene il 50% di resistenza residuale dopo cicli ripetuti di esposizione ai raggi U.V. per un totale di 200 ore. Omologati UN per lo stoccaggio di merci pericolose, come da normativa ADR.		
Caratteristiche tecniche	DIMENSIONI	900 x 900 x 1200 mm	
	PORTATA	1000 kg	
	PORTATA MASSIMA IMPILABILE	1800 kg	
	FATTORE SICUREZZA	6:1	
	TESSUTO CORPO	100% Polipropilene vergine - 160 gr/m²	
	TENACITÀ	In ordito: 1800 N/50mm In trama: 1350 N/50mm Allungamento relativo: 15%	
	BRETELLE DI SOLLEVAMENTO	n.4 bretelle in tessuto polipropilene Carico di rottura: 2000 Kg Anello: 30 cm - Larghezza: 7 cm Bretelle cucite sul corpo per una lunghezza di 28 cm	
	GREMBIULE SUPERIORE	100% Polipropilene vergine - Laminati 70+20 gr/m² Altezza: 80 cm	
	FILO PER CUCITURE	Polipropilene 6000 denari Sviluppo: 1500 metri lineari al kg Carico di rottura: 33 Kg	
	LINER	100% Polipropilene vergine non rigenerato (LD-PE) Inserito all’interno del saccone “libero” (né cucito, né incollato internamente) - Fondo foderato termosaldato. Spessore: 60 MY Dimensioni: ø 380 cm x 275 cm (h) Peso: 600 gr	
	TASCA PORTADOCUMENTI	1 x A4 - cucita esternamente	
	OMOLOGAZIONE (UN)	13H3/Y.../...	
Note	-		