

Prodotto	ROTOLO ASSORBENTE “UNIVERSAL CARRABILI E ANTIDRENANTI”														
Codice	402 000 102 - 402 005 167														
Foto prodotto															
Descrizione	Assorbenti universali ad alta resistenza meccanica per permettere il passaggio di automezzi. Hanno un forte grip sui due lati, di cui quello è ricoperto da un sottile strato di gomma. Entrambi i lati sono antiscivolo e quello superiore è co-estruso resistente agli agenti chimici. Ideale per l’industria, cantieri stradali, ferroviari e portuali. Può essere posto a contenimento e come passatoia ai bordi delle macchine utensili.														
Caratteristiche tecniche	<table><tr><th>CODICE PRODOTTO</th><th>DIMENSIONI</th><th>COLORE</th><th>CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO</th></tr><tr><td>402 000 102</td><td>91 cm x 15 m</td><td>Grigio con pellicola di supporto nera</td><td>46 Lt/Box</td></tr><tr><td>402 005 167</td><td>91 cm x 30,5 m</td><td>Grigio con pellicola di supporto nera</td><td>92 Lt/Box</td></tr></table>			CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	402 000 102	91 cm x 15 m	Grigio con pellicola di supporto nera	46 Lt/Box	402 005 167	91 cm x 30,5 m	Grigio con pellicola di supporto nera	92 Lt/Box
CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO												
402 000 102	91 cm x 15 m	Grigio con pellicola di supporto nera	46 Lt/Box												
402 005 167	91 cm x 30,5 m	Grigio con pellicola di supporto nera	92 Lt/Box												
Caratteristiche chimico/fisiche	<table><tr><td>STATO FISICO</td><td>Solido Tessuto non tessuto fibroso</td></tr><tr><td>MATERIALE</td><td>Polipropilene: 96 – 98 % Etil-metacrilato: 2 – 4 %</td></tr><tr><td>ASSORBENZA</td><td>Universale (idrofila+oleofila)</td></tr><tr><td>LEGATURA</td><td>Intreccio meccanico tramite agugliatura + fusione termica su un lato + co-estrusione</td></tr></table>			STATO FISICO	Solido Tessuto non tessuto fibroso	MATERIALE	Polipropilene: 96 – 98 % Etil-metacrilato: 2 – 4 %	ASSORBENZA	Universale (idrofila+oleofila)	LEGATURA	Intreccio meccanico tramite agugliatura + fusione termica su un lato + co-estrusione				
STATO FISICO	Solido Tessuto non tessuto fibroso														
MATERIALE	Polipropilene: 96 – 98 % Etil-metacrilato: 2 – 4 %														
ASSORBENZA	Universale (idrofila+oleofila)														
LEGATURA	Intreccio meccanico tramite agugliatura + fusione termica su un lato + co-estrusione														
Modalità di utilizzo	I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare. II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani. III. Lo strato inferiore è antiscivolo ma non resistente agli agenti chimici. Il tappeto deve essere applicato a una superficie pulita														
Note	<u>Smaltimento</u> I rotoli usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.														