

Prodotto	PANNO ASSORBENTE “UNIVERSAL GRAFITATO”														
Codice	402 000 107														
Foto prodotto															
Descrizione	Panni assorbenti ricoperti da una “retina” in nylon “grafitata” che ne aumenta la resistenza meccanica e la resistenza al calpestamento. Per la loro resistenza meccanica sono adatti alla manutenzione delle macchine utensili e l’assorbimento del lubrorefrigerante.														
Caratteristiche Tecniche	<table><tr><th>CODICE PRODOTTO</th><th>DIMENSIONI (cm)</th><th>COLORE</th><th>CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO</th><th>CONFEZIONAMENTO</th></tr><tr><td>402 000 107</td><td>40 x 50 (perforazione a intervalli di 20 cm) *</td><td>Grigio scuro</td><td>84 Lt/Box</td><td>Box 100 pz</td></tr></table>					CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	CONFEZIONAMENTO	402 000 107	40 x 50 (perforazione a intervalli di 20 cm) *	Grigio scuro	84 Lt/Box	Box 100 pz
	CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	CONFEZIONAMENTO										
	402 000 107	40 x 50 (perforazione a intervalli di 20 cm) *	Grigio scuro	84 Lt/Box	Box 100 pz										
<i>*La presenza di perforazioni (linee di taglio parziale) nel panno, poste a intervalli di 25 centimetri permettono di strappare facilmente il panno in sezioni di 25 cm, senza bisogno di utilizzare forbici o altri strumenti da taglio.</i> Tecnologia Meltblown e Spunbond: Il panno è composto da tre strati, utilizzando le tecnologie Meltblown e Spunbond. Questo tipo di struttura fornisce una combinazione di resistenza e capacità di assorbimento: - Spunbond: Offre resistenza meccanica e integrità del panno. - Meltblown: Conferisce alta capacità di assorbimento e filtrazione fine.															

Caratteristiche chimico/fisiche	STATO FISICO	Tessuto non tessuto
	MATERIALE	Polipropilene > 98%
		Surfattante < 1.0%
		Pigmento < 0.1%
	COLORE	Grigio scuro
	ASSORBENZA	Universale (idrofila + oleofila)
	Bonding (legame): Il panno è rinforzato tramite un legame chimico / termico con un pattern a scacchiera e un ulteriore intreccio meccanico delle fibre. Questo aumenta la durabilità e l'efficienza di assorbimento.	
Modalità di utilizzo	I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare. II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.	
Note	<u>Smaltimento</u> I panni usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.	