

Prodotto	<u>COPERTURA RISCALDANTE OMOLOGATA ATEX PER CISTERNETTE</u>
Codice	412 002 426
Foto prodotto	
Descrizione	La copertura riscaldante per cisternette Omologata ATEX direttiva 94/9/EG, DIN EN 60079-0, DIN EN 60079-7, DIN EN 60079-30, DIN EN 13463-12 e s.m.i. É un metodo rapido, facile ed economico per riscaldare e mantenere la temperatura costante dei materiali industriali ed utilizza molto meno energia rispetto ai riscaldatori a fascia. Riscalda i contenitori IBC da -40°C a +200°C per quelli in acciaio e fino a +80°C per quelli in plastica, ideale per settori industriali come petrolio, gas e farmaceutica. Compatibile con contenitori IBC standard da 1000 litri, offre la possibilità di aggiungere un coperchio isolante, adatto sia per utilizzi interni che esterni e dotato di protezione IP65/I contro polvere e getti d'acqua. Già pronto all'uso e completamente configurato con certificato di tipo CE, non richiede ulteriori procedure di accettazione. Disponibile con coperchio isolante
Caratteristiche tecniche	• Dimensioni: 4400 x 1000 mm • Intervallo di temperatura: 0 – 200 °C • Voltaggio: 230 V • Potenza: 2400 W • Massima temperatura di esercizio: +180°C / +200°C (container IBC in acciaio), +80°C (container IBC in plastica) • Classe di temperatura: T6, T5, T4, T3 (a seconda dell'impostazione del limitatore di temperatura) • Morsettiere di collegamento elettrico per rete (EX-e) / sensore (EX-i) • Classe di protezione: IP65/I • Zone 1/2 (gas); 21/22 (polvere) • Sensori: 2xPt100 (EX-i, EX-e) • Peso: 30 kg (riscaldatore del contenitore), 5 kg (coperchio isolante)
Note	-