

Prodotto	GRAFFLESS							
Codice	408 002 804 – 408 002 805							
Foto prodotto	 							
Descrizione	L'innovativo prodotto GRAFFLESS è un detergente di consistenza gelatinosa per pulire le superfici da scritte eseguite con bombolette di vernice spray. Il prodotto va applicato tal quale a pennello sulla superficie danneggiata, la sua consistenza semi-liquida lo rende “aggrappante” e dopo soli 10-15 minuti può essere rimosso con acqua corrente o idropulitrice, o anche con feltro abrasivo o con spazzola a setole dure. Il dosaggio è in funzione della porosità e rugosità della superficie, indicativamente se ne utilizzano da 100 a 200 g/m². Utilizzi: • Pietre naturali di ogni tipo; • Mattoni faccia a vista; • Calcestruzzo; • Blocchetti in cemento; • Intonaci non decorati; • Cartelli stradali; • Vagoni ferroviari.							
Caratteristiche tecniche	• Stato fisico: pasta gelatinosa • Colore: trasparente • Massa volumica (densità): 1 g/cm³ • Conservazione: 12 mesi negli imballi originali • Infiammabilità: non infiammabile • Solubilità: Emulsionabile in acqua • Tempo di attesa per la rimozione: 10-15 minuti a +20°C • Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C • Consumo: 100-200 gr/m² Confezionamento: <table><tr><th>CODICE</th><th>CONFEZIONE</th></tr><tr><td>408 002 804</td><td>Tanica da 5 L</td></tr><tr><td>408 002 805</td><td>Tanica da 25 L</td></tr></table>		CODICE	CONFEZIONE	408 002 804	Tanica da 5 L	408 002 805	Tanica da 25 L
CODICE	CONFEZIONE							
408 002 804	Tanica da 5 L							
408 002 805	Tanica da 25 L							

Modalità di utilizzo	1. Applicare con idonei pennelli sulla scritta o disegno da eliminare. 2. Lasciare agire per 10-15 minuti e successivamente pulire con acqua. Le superfici da trattare non devono essere preparate in alcun modo. La pulizia può essere effettuata utilizzando una idro-pulitrice a freddo oppure manualmente con un feltro abrasivo oppure semplicemente con acqua corrente. In ambienti dove non è possibile operare con acqua in pressione, GRAFFLESS si rimuove facilmente con acqua corrente e con l'aiuto di una spazzola a setole dure. Ripetere l'applicazione, se necessario Dosaggio Il dosaggio è in funzione della porosità e rugosità del substrato. Generalmente si utilizzano 100-200 gr/m2. Avvertenze Il prodotto è pronto all'uso e non deve essere diluito con acqua o solventi. Non utilizzare su superfici decorate con pitture. È opportuno effettuare test preliminari di compatibilità del prodotto sulla superficie da trattare.
Note	Smaltimento Smaltire il prodotto in eccesso secondo le normative locali. I contenitori devono essere risciacquati prima di riciclarli