

Prodotto	<u>KIT PRONTO INTERVENTO EOLICO MINI SPECIAL</u>
Codice	405 003 299
Foto prodotto	
Descrizione	Kit borsa Misure: 420 x 230 x h 370 mm I kit di pronto intervento sono la soluzione più semplice ed immediata da utilizzare in caso di sversamenti e perdite accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti. L'importanza di intervenire tempestivamente e con i giusti prodotti in queste situazioni, garantisce un risultato efficace ed immediato nelle operazioni di ripristino di terreni, falde acquifere e ambienti di lavoro.
Assorbimento medio	22 L
Elenco componenti	15 panni, 2 salsicciotti, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 2 sacchi per lo smaltimento, 3 flaconi da 0,5 L SOBO QB (sgrassante per oli e grassi freschi)

**Modalità di
utilizzo**



airbank 0523-763134 info@airbank.it www.airbank.it

Adesivo presente nei kit

1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel "kit di emergenza";
2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...);
3. Circondare lo sversamento al fine di evitare contaminazioni ambientali;
4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...;
5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR ("Accord Dangereuses Route") per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l'assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR.
6. Ripristinare l'area con eventuale utilizzo di detergenti;
7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.		
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell’articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.		
Note	-		
Dati tecnici singoli componenti	PANNO ASSORBENTE “OIL ONLY ULTRA”		
	CODICE 401 000 054		
	Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio
	100% Polipropilene	41 x 46	0.74 Lt/pezzo
	Nome chimico: Polipropilene		
	Numero CAS: 9003-07-0		
	Colore: Bianco		
	Odore: Inodore		
	Punto di ebollizione: >160°C		
	Temperatura di autoaccensione: >625 °C		
I panni assorbenti della serie “OIL ONLY ULTRA” sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.			
Modalità di utilizzo			
1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.			
2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.			
SALICCOTTO ASSORBENTE “OIL ONLY ULTRA”			
CODICE 401 000 061			
Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio	
70% Polipropilene 30% Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)	Ø 7,6 x 122 cm	5,5 Lt/pezzo	
Nome chimico: Polipropilene			
Numero CAS: 9003-07-0			
Nome chimico: Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)			
Numero CAS: 25038-59-9			

Colore: Bianco
Odore: Inodore
Punto di ebollizione: >160°C
Temperatura di autoaccensione: >625 °C

Modalità di utilizzo

1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

I salsicciotti assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.

Sobo QB

CODICE 408 000 335

Sgrassante per oli e grassi freschi a base acquosa con proprietà di rapida disgregazione molecolare che produce acqua di risciacquo priva di emulsioni.
Ideale per la rimozione di oli e grassi da apparecchiature che utilizzano petrolio, centrali idroelettriche e per la pulizia in aree sensibili dal punto di vista ambientale.

Modalità di utilizzo

1. Può essere utilizzato così come fornito per lo sgrassaggio generale.
2. Diluire al 4-6% per la pulizia di manutenzione.
3. Applicare per contatto, spruzzo, immersione o strofinamento.

Caratteristiche tecniche

- Aspetto: liquido giallino
- pH: 8.0 – 9.0
- Densità: 1,035 kg/l
- Punto di infiammabilità: >93 °C
- Contenuto COV: trascurabile
- BOD/COD (5 giorni): 70%

Confezionamento

Flaconi da 0,5 L

Note

Stoccare nei contenitori originali ed evitare temperature estreme. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo e dello smaltimento