

Prodotto	<u>CONTALITRI IN PP O PVDF</u>			
Codice	412 001 009 – 412 001 021			
Foto prodotto				
Descrizione	Contalitri facile da installare, disponibile in Polipropilene per prodotti neutri ed aggressivi come glicole, cloruro ferrico, acido cloridrico, acido fosforico, ecc. Disponibile nella versione in PVDF per prodotti altamente aggressivi come cloro, acido nitrico, acido solforico, ecc.			
Caratteristiche tecniche			412 001 009	412 001 021
	MATERIALE	CORPO TASTIERA PROTEZIONE DAGLI URTI	PP PES NBR	PVDF PES NBR
	MATERIALE (PARTI BAGNATE)	CAMERA MISURAZIONE TURBINA ALBERO TENUTA, SFERA CUSCINETTO	PP PP Hastelloy C-22 PTFE	PVDF PVDF Hastelloy C-22 PTFE
	RANGE DI MISURAZIONE		5-120 l/min	5-120 l/min
	RANGE DI VISCOSITÀ		0.8-40 mPas	0.8-40 mPas
	MASSIMA PRESSIONE OPERATIVA		10 bar	10 bar
	PRECISIONE DI MISURAZIONE		±1 %*	±1 %*
	PRECISIONE DI RIPETIBILITÀ		±0,5 %	±0,5 %
	CONNESSIONI		G1" G 1 ¼"	G1" G 1 ¼"
	PESO		0,22 kg	0,24 kg
	CLASSE DI PROTEZIONE		IP65	IP65
	RANGE DI TEMPERATURA		Da -10 a +50 °C	Da -10 a +50 °C
	DIMENSIONI		85 x 123 x 52 mm	85 x 123 x 52 mm
	ALIMENTAZIONE		2 Batterie da 1,5 V (AAA)	2 Batterie da 1,5 V (AAA)
Note	* Test assemblaggio: acqua/gasolio, flusso nella direzione d'utilizzo, lunghezza condotti in entrata e in uscita 0,2 m			

AIRBANK srl

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337