

Prodotto	<u>SISTEMI DI CONTENIMENTO PORTATILI</u>																																																				
Codice	410 003 296 - 410 003 297 - 410 004 881 - 410 003 298 - 410 000 549 - 410 000 550 - 410 000 551 - 410 000 552 - 410 000 553 - 410 000 554																																																				
Foto prodotto																																																					
Descrizione	Sistema di contenimento portatile in PVC per la protezione contro perdite e fuoriuscite di grandi portate con piedini esterni. Innovativo prodotto caratterizzato da un design leggero e unico che lo rende facile da montare e sempre pronto all'uso. L'abbondante capienza lo rende idoneo ad ospitare camion, cisterne e carrelli elevatori. Composto da un unico pezzo, facile e veloce da montare senza l'utilizzo di ulteriori attrezzi, è leggero e portatile. I supporti laterali sono rinforzati con stecche rigide in PVC. Impermeabile, resistente a soluzioni di acidi, alcali, sali e composti organici disciolti in acqua. Risponde alle regolamentazioni per il contenimento secondario richieste dalla maggior parte delle applicazioni industriali o militari. <u>Su richiesta il prodotto è realizzabile in poliuretano e con piedi interni.</u>																																																				
Caratteristiche tecniche	Dimensioni: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th><th>Dimensioni</th><th>Capacità</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>410 003 296</td><td>1200 x 1200 x h 200 mm</td><td>290 L</td></tr> <tr> <td>410 003 297</td><td>1200 x 1800 x h 200 mm</td><td>430 L</td></tr> <tr> <td>410 004 881</td><td>1800 x 1500 x h 300 mm</td><td>823 L</td></tr> <tr> <td>410 003 298</td><td>2000 x 2000 x h 300 mm</td><td>1200 L</td></tr> <tr> <td>410 000 549</td><td>3000 x 3000 x h 300 mm</td><td>2700 L</td></tr> <tr> <td>410 000 550</td><td>3000 x 7900 x h 300 mm</td><td>7200 L</td></tr> <tr> <td>410 000 551</td><td>3600 x 10900 x h 300 mm</td><td>12000 L</td></tr> <tr> <td>410 000 552</td><td>3600 x 15200 x h 300 mm</td><td>16500 L</td></tr> <tr> <td>410 000 553</td><td>4200 x 16400 x h 300 mm</td><td>21000 L</td></tr> <tr> <td>410 000 554</td><td>4200 x 20100 x h 300 mm</td><td>29400 L</td></tr> </tbody> </table> Caratteristiche materiale: <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Materiale</td><td colspan="2">Tessuto interno: PES, rivestimento: PVC Peso totale: 900 g/m², spessore: 0.7 mm</td></tr> <tr> <td>Resistenza alla trazione</td><td>Ordito: 4000 N/5cm Trama: 4000 N/5cm</td><td>EN ISO 1421</td></tr> <tr> <td>Resistenza allo strappo</td><td>Ordito: 450 N Trama: 450 N</td><td>DIN 53363</td></tr> <tr> <td>Resistenza alla temperatura</td><td>-30°C ÷ +70°C</td><td>EN 1876-2</td></tr> <tr> <td>Resistenza alla fiamma</td><td colspan="2">No</td></tr> <tr> <td>Resistenza ai piegamenti</td><td>100000</td><td>DIN 53359-A</td></tr> </tbody> </table>		Codice	Dimensioni	Capacità	410 003 296	1200 x 1200 x h 200 mm	290 L	410 003 297	1200 x 1800 x h 200 mm	430 L	410 004 881	1800 x 1500 x h 300 mm	823 L	410 003 298	2000 x 2000 x h 300 mm	1200 L	410 000 549	3000 x 3000 x h 300 mm	2700 L	410 000 550	3000 x 7900 x h 300 mm	7200 L	410 000 551	3600 x 10900 x h 300 mm	12000 L	410 000 552	3600 x 15200 x h 300 mm	16500 L	410 000 553	4200 x 16400 x h 300 mm	21000 L	410 000 554	4200 x 20100 x h 300 mm	29400 L	Materiale	Tessuto interno: PES, rivestimento: PVC Peso totale: 900 g/m ² , spessore: 0.7 mm		Resistenza alla trazione	Ordito: 4000 N/5cm Trama: 4000 N/5cm	EN ISO 1421	Resistenza allo strappo	Ordito: 450 N Trama: 450 N	DIN 53363	Resistenza alla temperatura	-30°C ÷ +70°C	EN 1876-2	Resistenza alla fiamma	No		Resistenza ai piegamenti	100000	DIN 53359-A
Codice	Dimensioni	Capacità																																																			
410 003 296	1200 x 1200 x h 200 mm	290 L																																																			
410 003 297	1200 x 1800 x h 200 mm	430 L																																																			
410 004 881	1800 x 1500 x h 300 mm	823 L																																																			
410 003 298	2000 x 2000 x h 300 mm	1200 L																																																			
410 000 549	3000 x 3000 x h 300 mm	2700 L																																																			
410 000 550	3000 x 7900 x h 300 mm	7200 L																																																			
410 000 551	3600 x 10900 x h 300 mm	12000 L																																																			
410 000 552	3600 x 15200 x h 300 mm	16500 L																																																			
410 000 553	4200 x 16400 x h 300 mm	21000 L																																																			
410 000 554	4200 x 20100 x h 300 mm	29400 L																																																			
Materiale	Tessuto interno: PES, rivestimento: PVC Peso totale: 900 g/m ² , spessore: 0.7 mm																																																				
Resistenza alla trazione	Ordito: 4000 N/5cm Trama: 4000 N/5cm	EN ISO 1421																																																			
Resistenza allo strappo	Ordito: 450 N Trama: 450 N	DIN 53363																																																			
Resistenza alla temperatura	-30°C ÷ +70°C	EN 1876-2																																																			
Resistenza alla fiamma	No																																																				
Resistenza ai piegamenti	100000	DIN 53359-A																																																			
Note	Si raccomanda, dopo un eventuale sversamento, di svuotare le vasche e di pulire bene eventuali tracce residue di sostanza con prodotti idonei prima di richiuderle.																																																				