

Prodotto	ROTOLO ASSORBENTE "CHEM ULTRA"														
Codice	403 000 147 - 403 000 148														
Foto prodotto															
Descrizione	Assorbenti realizzati in fibra di polipropilene con l'aggiunta di un surfattante da utilizzare in casi di grandi sversamenti o perdite consistenti di chimici concentrati (acidi, basi) e liquidi pericolosi in genere. La serie CHEM permette di assorbire qualsiasi tipo di sostanza ma è indicato principalmente in presenza di forte aggressività chimica e quindi per l'utilizzo in industrie chimico-farmaceutiche o dovunque vengano utilizzate sostanze pericolose, corrosive o tossiche. I rotoli sono molto utili per l'utilizzo in aree ampie dove si vuole proteggere la pavimentazione da sversamenti sistematici (es. zone di lavoro vicino a macchine utensili, aree di sosta di mezzi come escavatori, carrelli elevatori, furgoni). I rotoli hanno una funzione tipicamente preventiva, generalmente infatti si utilizzano prima che avvenga lo sversamento e non hanno una scadenza. La peculiarità della serie ULTRA è la notevole capacità di assorbimento e il costo relativamente basso fornendo così un ottimo rapporto qualità/prezzo.														
Caratteristiche tecniche	<table><tr><th>Codice</th><th>Dimensioni</th><th>Assorbimento</th><th>Confezionamento</th></tr><tr><td>403 000 147</td><td>81 cm x 46 m</td><td>183 L/Box,</td><td>Box da 1 pz</td></tr><tr><td>403 000 148</td><td>41 cm x 46 m</td><td>183 L/Box</td><td>Box da 2 pz</td></tr></table>			Codice	Dimensioni	Assorbimento	Confezionamento	403 000 147	81 cm x 46 m	183 L/Box,	Box da 1 pz	403 000 148	41 cm x 46 m	183 L/Box	Box da 2 pz
	Codice	Dimensioni	Assorbimento	Confezionamento											
403 000 147	81 cm x 46 m	183 L/Box,	Box da 1 pz												
403 000 148	41 cm x 46 m	183 L/Box	Box da 2 pz												
Caratteristiche tecniche	<u>Caratteristiche chimico/fisiche:</u> • Materiale: Polipropilene (98,7%), surfattante (1%), pigmento (>1.5%) • Colore: Giallo • Odore: Inodore • Punto di ebollizione: >160°C • Punto di infiammabilità: >329.44 °C • Temperatura di autoaccensione: >357.22 °C														
	Modalità di utilizzo	Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.													
Note	<u>Smaltimento:</u> I rotoli usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.														