

Prodotto	PANNO ASSORBENTE “CHEM STRONG”																
Codice	403 000 129 - 403 000 130																
Foto prodotto																	
Descrizione	Assorbenti realizzati in fibra di polipropilene con l’aggiunta di un surfattante da utilizzare in casi di grandi sversamenti o perdite consistenti di chimici concentrati (acidi, basi) e liquidi pericolosi in genere. Gli assorbenti della serie CHEM STRONG limitano notevolmente l’evaporazione dei prodotti trattati e sono tra i pochi prodotti al mondo in grado di assorbire acido fluoridrico. Questi assorbenti sono ideali in presenza di forte aggressività chimica e quindi per l’utilizzo in industrie chimico-farmaceutiche. I panni vanno a sostituire i classici stracci e sono utili oltre che nelle situazioni di sversamento anche nelle operazioni di pulizia di pezzi, macchine, banchi di lavoro e come supporto per non sporcare le superfici. I panni si utilizzano direttamente sulle sostanze e superfici da trattare e non hanno una scadenza. La peculiarità della serie STRONG è la notevole resistenza meccanica e l’ampia disponibilità di formati diversi.																
Caratteristiche tecniche	<table><tr><th>CODICE PRODOTTO</th><th>DIMENSIONI</th><th>ASSORBIMENTO</th><th>CONFEZIONAMENTO</th></tr><tr><td>403 000 129</td><td>30 x 30 cm</td><td>77 Lt/Box, 0.39 L/pz</td><td>Box 200 pz</td></tr><tr><td>403 000 130</td><td>40 x 50 cm Perforato a 20 cm</td><td>89 Lt/Box, 0.89 L/pz</td><td>Box 100 pz</td></tr></table>			CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	ASSORBIMENTO	CONFEZIONAMENTO	403 000 129	30 x 30 cm	77 Lt/Box, 0.39 L/pz	Box 200 pz	403 000 130	40 x 50 cm Perforato a 20 cm	89 Lt/Box, 0.89 L/pz	Box 100 pz		
CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	ASSORBIMENTO	CONFEZIONAMENTO														
403 000 129	30 x 30 cm	77 Lt/Box, 0.39 L/pz	Box 200 pz														
403 000 130	40 x 50 cm Perforato a 20 cm	89 Lt/Box, 0.89 L/pz	Box 100 pz														
Caratteristiche chimico/fisiche	<table><tr><td>MATERIALE</td><td> - Polipropilene > 98% - Surfattante: < 1% - Pigmento (nero carbone/verde): < 1% </td></tr><tr><td>COLORE</td><td>Grigio/verde</td></tr><tr><td>DENSITÀ</td><td>0.04 0.06 gr/cm³</td></tr><tr><td>SOLUBILITÀ IN ACQUA</td><td>Nessuna</td></tr><tr><td>PUNTO DI FUSIONE</td><td>160°C</td></tr><tr><td>FLASH POINT</td><td>> 315°C</td></tr><tr><td>TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE</td><td>> 315°C</td></tr></table>			MATERIALE	- Polipropilene > 98% - Surfattante: < 1% - Pigmento (nero carbone/verde): < 1%	COLORE	Grigio/verde	DENSITÀ	0.04 0.06 gr/cm³	SOLUBILITÀ IN ACQUA	Nessuna	PUNTO DI FUSIONE	160°C	FLASH POINT	> 315°C	TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE	> 315°C
MATERIALE	- Polipropilene > 98% - Surfattante: < 1% - Pigmento (nero carbone/verde): < 1%																
COLORE	Grigio/verde																
DENSITÀ	0.04 0.06 gr/cm³																
SOLUBILITÀ IN ACQUA	Nessuna																
PUNTO DI FUSIONE	160°C																
FLASH POINT	> 315°C																
TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE	> 315°C																
Modalità di utilizzo	Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare. Utilizzare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.																
Note	<u>Il prodotto non è soggetto a scadenza o deterioramento se stoccato correttamente in un luogo asciutto e lontano dalla luce solare diretta.</u> I panni usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.																