

Prodotto	<u>CONTENITORE CON COPERCHIO A CHIUSURA AUTOMATICA</u>	
Codice	412 003 138	
Foto prodotto		
Descrizione	Contenitore di sicurezza progettato con un bocchello per il riempimento e il versamento. Adatto per il trasporto di liquidi infiammabili che devono essere versati in contenitori o recipienti. Dotato di coperchio a chiusura automatica per il controllo dei vapori e degli sversamenti; dispone di una valvola a scarico automatico in modo da evitare la rottura o l'esplosione. Ogni contenitore è garantito a completa tenuta stagna. Realizzato con una robusta struttura in acciaio di prima scelta in grado di resistere a urti e colpi. Il rivestimento è realizzato con vernice resiste agli agenti chimici, alla corrosione e all'umidità. Ogni contenitore di sicurezza è dotato di una retina rompifiamma in acciaio inossidabile che dissipa il calore in caso di adescamento. Il contenitore è dotato di una maniglia basculante per facilitare il trasporto di carichi pesanti e a chiusura automatica. Il contenitore è Certificato da FM, UL / ULC, OSHA, NFPA, CARB e TÜV.	
Caratteristiche tecniche	Materiale contenitore	Acciaio galvanizzato
	Materiale rivestimento	Verniciatura a polvere
	Capacità	19 litri
	Dimensioni esterne	Ø 298 mm x h 429 mm
	Liquidi compatibili	Liquidi combustibili e infiammabili compatibili con acciaio zincato
Montaggio e modalità di utilizzo	- Il travaso di liquidi deve essere svolto in aree predisposte alla prevenzione di sversamenti. Si consiglia dunque l'utilizzo di salsicciotti e panni assorbenti. - Per evitare scariche statiche mentre si riempie una tanica di sicurezza da un altro recipiente o viceversa, è importante accertarsi che sia l'operatore sia entrambi i recipienti si trovino allo stesso potenziale statico. Ciò si può ottenere mettendo contemporaneamente in contatto diretto tra loro le taniche e l'operatore stesso prima di aprire i recipienti. - I beccucci sono dotati di schermature parafiamma; un'importante caratteristica di sicurezza che impedisce eventuali improvvisi ritorni di fiamma all'interno della tanica di sicurezza. Sono estraibili per la pulizia; rimontarle	

	sempre prima di utilizzare la tanica. Se non dovessero essere rimontate correttamente, le taniche potrebbero esplodere in caso di innesco improvviso dei vapori infiammabili ("flash fire"). • Si sconsiglia vivamente di utilizzare lo stesso contenitore dopo lo svuotamento per liquidi diversi tra loro al fine di evitare reazioni chimiche pericolose.
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nella presente scheda tecnica. Prima dell'uso apporre l'etichetta di pericolo presente in confezione
Note	La tanica è garantita 10 anni sotto corretto utilizzo