

Prodotto	<u>KIT CONTENITORE MAXI "OIL ONLY"</u>
Codice	405 000 172
Foto prodotto	
Descrizione	Kit contenitore maxi Misure: 1870 x 920 x h 1060 mm I kit di pronto intervento sono la soluzione più semplice ed immediata da utilizzare in caso di sversamenti e perdite accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti. L'importanza di intervenire tempestivamente e con i giusti prodotti in queste situazioni, garantisce un risultato efficace ed immediato nelle operazioni di ripristino di terreni, falde acquifere e ambienti di lavoro.
Assorbimento medio	752 L
Elenco componenti	100 panni, 1 rotolo, 8 salsicciotti, 3 sacchi NATURAL CORK SORB, 2 paia di guanti, 2 paia di occhiali, 10 sacchi per lo smaltimento, 2 tute

**Modalità di
utilizzo**



airbank ☎ 0523-763134 ✉ info@airbank.it 🌐 www.airbank.it

Adesivo presente nei kit

1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel "kit di emergenza";
2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...);
3. Circoscrivere lo spandimento al fine di evitare contaminazioni ambientali;
4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...;
5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR ("Accord Dangereuses Route") per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l'assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR.
6. Ripristinare l'area con eventuale utilizzo di detergenti;
7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.		
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell’articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.		
Note	-		
Dati tecnici singoli componenti	PANNO ASSORBENTE “OIL ONLY ULTRA”		
	CODICE 401 000 054		
	Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio
	100% Polipropilene	41 x 46	0.74 Lt/pezzo
	Nome chimico: Polipropilene Numero CAS: 9003-07-0		
	Colore: Bianco Odore: Inodore Punto di ebollizione: >160°C Temperatura di autoaccensione: >625 °C		
	I panni assorbenti della serie “OIL ONLY ULTRA” sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.		
	Modalità di utilizzo:		
	1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare. 2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.		
	ROTOLO ASSORBENTE “OIL ONLY STRONG”		
CODICE 401 000 029			
Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio	
100% Polipropilene	38 cm x 46 m (pretagliato ogni 23 cm)	92 Lt/rotolo	
Nome chimico: Polipropilene Numero CAS: 9003-07-0			
Colore: Bianco Odore: Inodore Punto di ebollizione: >160°C Temperatura di autoaccensione: >625 °C			

I rotoli assorbenti della serie "OIL ONLY STRONG" sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.

Modalità di utilizzo:

1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

SALSCICOTTO ASSORBENTE "OIL ONLY ULTRA"

CODICE 401 000 064

Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio
70% Polipropilene 30% Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)	Ø 20 x 300 cm	67,25 Lt/pezzo

Nome chimico: Polipropilene

Numero CAS: 9003-07-0

Nome chimico: Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)

Numero CAS: 25038-59-9

Colore: Bianco

Odore: Inodore

Punto di ebollizione: >160°C

Temperatura di autoaccensione: >625 °C

Modalità di utilizzo:

1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

I salsicciotti assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.

NATURAL CORK SORB

CODICE 401 003 776

Prodotto derivato dal sughero naturale, trattato per l'assorbimento di inquinanti liquidi quali idrocarburi, oli minerali e liquidi simili su strade, pavimentazioni, superfici solide in genere.

Caratteristiche principali:

- Biodegradabile;
- Idrorepellente;
- Non infiammabile;
- Non contiene ingredienti chimici aggressivi;
- Assorbe inquinanti liquidi (idrocarburi, oli minerali e liquidi simili).

Proprietà fisico/chimiche:

- Consistenza/Aspetto: Granuli fini;
- Colore: Marrone;
- Materiale di base: Sughero naturale;
- Dimensioni: Granuli di diametro fino a 1.5 mm. Peso specifico 0.18/0.30 kg/L.

Stoccaggio:

Il prodotto è imputrescibile e a conservazione illimitata se tenuto in ambienti asciutti.

Smaltimento:

Il prodotto tal quale è assimilabile a rifiuto solido urbano.

Lo smaltimento deve essere effettuato secondo le norme di legge in vigore, tenuto conto dei liquidi assorbiti in quanto l'assorbente contaminato da liquidi inquinanti presenta gli stessi pericoli dei liquidi assorbiti.

Certificazioni:

È conforme alla Specifica Tecnica UNI CEN/TS 15366/2010, recepita da UNI Italia, relativa ai prodotti granulari da spargere per l'assorbimento di idrocarburi, oli minerali e liquidi simili su superfici stradali o aree di transito.