

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prodotto</b>           | <u>KIT BORSA "OIL ONLY"</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Codice</b>             | 405 000 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Foto prodotto</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descrizione</b>        | <p>Kit borsa<br/>Misure: 840 x 350 x h 330 mm</p> <p>I kit di pronto intervento sono la soluzione più semplice ed immediata da utilizzare in caso di sversamenti e perdite accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti. L'importanza di intervenire tempestivamente e con i giusti prodotti in queste situazioni, garantisce un risultato efficace ed immediato nelle operazioni di ripristino di terreni, falde acquifere e ambienti di lavoro.</p> |
| <b>Assorbimento medio</b> | 81 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Elenco componenti</b>  | 50 panni, 8 cuscini, 3 salsicciotti, OKO-PUR PLUS (0,5 kg), OKO-PUR KOMPACT (1,5 kg), FIRESORB (0,5 kg), 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 1 sacco per lo smaltimento                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Modalità di  
utilizzo**



**airbank** ☎ 0523-763134 ✉ info@airbank.it 🌐 www.airbank.it

Adesivo presente nei kit

1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel “kit di emergenza”;
2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...);
3. Circondare lo sversamento al fine di evitare contaminazioni ambientali;
4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...;
5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR (“Accord Dangereuses Route”) per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l’assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR.
6. Ripristinare l’area con eventuale utilizzo di detergenti;
7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

| Manutenzione                                                                                                                                                                                                                                  | In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.                                                                                                       |                    |                    |                                                                                      |                    |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Avvertenze                                                                                                                                                                                                                                    | Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.                               |                    |                    |                                                                                      |                    |               |               |
| Note                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                       |                    |                    |                                                                                      |                    |               |               |
| Dati tecnici singoli componenti                                                                                                                                                                                                               | <b>PANNO ASSORBENTE "OIL ONLY ULTRA"</b>                                                                                                                                |                    |                    |                                                                                      |                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | CODICE 401 000 054                                                                                                                                                      |                    |                    |                                                                                      |                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | <table><tr><th>Materiale</th><th>Dimensione (cm)</th><th>Assorbimento medio</th></tr><tr><td>100% Polipropilene</td><td>41 x 46</td><td>0.74 Lt/pezzo</td></tr></table> | Materiale          | Dimensione (cm)    | Assorbimento medio                                                                   | 100% Polipropilene | 41 x 46       | 0.74 Lt/pezzo |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Materiale                                                                                                                                                               | Dimensione (cm)    | Assorbimento medio |                                                                                      |                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 100% Polipropilene                                                                                                                                                      | 41 x 46            | 0.74 Lt/pezzo      |                                                                                      |                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Nome chimico: Polipropilene<br>Numero CAS: 9003-07-0                                                                                                                    |                    |                    |                                                                                      |                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Colore: Bianco<br>Odore: Inodore<br>Punto di ebollizione: >160°C<br>Temperatura di autoaccensione: >625 °C                                                              |                    |                    |                                                                                      |                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | I panni assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.      |                    |                    |                                                                                      |                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | <b>MODALITA' DI UTILIZZO</b>                                                                                                                                            |                    |                    |                                                                                      |                    |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.<br>2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.                       |                    |                    |                                                                                      |                    |               |               |
| <b>CUSCINO ASSORBENTE "OIL ONLY ULTRA"</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                    |                    |                                                                                      |                    |               |               |
| CODICE 401 000 056                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                    |                    |                                                                                      |                    |               |               |
| <table><tr><th>Materiale</th><th>Dimensione (cm)</th><th>Assorbimento medio</th></tr><tr><td>70% Polipropilene<br/>30% Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)</td><td>25 x 25 cm</td><td>2,85 Lt/pezzo</td></tr></table> | Materiale                                                                                                                                                               | Dimensione (cm)    | Assorbimento medio | 70% Polipropilene<br>30% Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile) | 25 x 25 cm         | 2,85 Lt/pezzo |               |
| Materiale                                                                                                                                                                                                                                     | Dimensione (cm)                                                                                                                                                         | Assorbimento medio |                    |                                                                                      |                    |               |               |
| 70% Polipropilene<br>30% Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)                                                                                                                                                          | 25 x 25 cm                                                                                                                                                              | 2,85 Lt/pezzo      |                    |                                                                                      |                    |               |               |
| Nome chimico: Polipropilene<br>Numero CAS: 9003-07-0                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                    |                    |                                                                                      |                    |               |               |
| Nome chimico: Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)<br>Numero CAS: 25038-59-9<br>Colore: Bianco<br>Odore: Inodore                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                    |                    |                                                                                      |                    |               |               |

Punto di ebollizione: >160°C  
Temperatura di autoaccensione: >625 °C

**MODALITA' DI UTILIZZO**

1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

I cuscini assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.

**SALSICCOTTO ASSORBENTE "OIL ONLY ULTRA"**

CODICE 401 000 061

| Materiale                                                                            | Dimensione (cm) | Assorbimento medio |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 70% Polipropilene<br>30% Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile) | Ø 7,6 x 122 cm  | 5,5 Lt/pezzo       |

Nome chimico: Polipropilene  
Numero CAS: 9003-07-0

Nome chimico: Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)  
Numero CAS: 25038-59-9

Colore: Bianco  
Odore: Inodore  
Punto di ebollizione: >160°C  
Temperatura di autoaccensione: >625 °C

**MODALITA' DI UTILIZZO**

1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

I salsicciotti assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.

**OKO-PUR**

CODICE 401 000 001 – 401 000 003

OKO-PUR è studiato appositamente per l'assorbimento di oli, grassi, benzina, gasolio, vernici e prodotti chimici presenti sul suolo degli ambienti di lavoro.

OKO-PUR è un prodotto di facile impiego (si impiega come la comune segatura).  
OKO-PUR assorbe l'olio anche nell'acqua, formando grandi grumi che sono poi facilmente recuperati.

**Materiale:** 100% Poliuretano riciclato

**Proprietà chimico-fisiche:**

- Aspetto fisico: polvere o granulato giallo chiaro/marrone
- Densità: 150 - 440 kg/m<sup>3</sup>
- pH: 6.6
- Solubilità: insolubile in acqua

**Modalità di utilizzo:**

1. Spargere OKO-PUR su tutta la superficie macchiata d'olio sversata, tenendo conto del fattore di assorbimento;
2. Lasciare agire per qualche minuto;
3. Far agire completamente il prodotto rimescolandolo sulla superficie, possibilmente utilizzando una scopa;
4. Raccogliere il prodotto e smaltire come rifiuto.



**Certificati e omologazioni:**

OKO-PUR è certificato dagli uffici d'igiene tedeschi e dall'ente di controllo dei materiali MPA-NRW.

OKO-PUR è omologato IIIR per la sicurezza stradale.

OKO-PUR è stato certificato come ottimo assorbente per sedi stradali trafficate. Il Ministero dell'interno tedesco (BMI) al paragrafo "Eliminazione dei residui oleosi su aree trafficate" specifica che dopo l'impiego di assorbenti per l'eliminazione della sostanza inquinante e la conseguente ripulitura con miscela di acqua e detergente, il fondo stradale deve presentare di nuovo una sufficiente tenuta e comunque non inferiore all'80% del valore di origine, specialmente in presenza di umidità. In ottemperanza a quanto emanato dal Ministero dell'Interno, le Regioni prescrivono che possono essere impiegati sui piani stradali, unicamente assorbenti con relativo attestato rilasciato dagli uffici preposti alla sicurezza (MPA-III R). Tale marchio è riportato su ogni sacco di OKO-PUR.

**Stoccaggio:**

Conservare in luogo asciutto.

Conservare nell'imballaggio originale ben sigillato.

**Smaltimento:**

La polvere usata deve essere smaltita come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: deve essere gestita e codificata (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che ha adsorbito.

Codice CER 15 02 02\*: Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.

**Elenco di sostanze per l'impiego:**

| Denominazione                  | Idoneità                    | Denominazione                 | Idoneità                  | Denominazione                | Idoneità                   |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Oli al silicone                | 0/+ Aiutare ad impregnarsi  | Trifloruro di Boro            | +                         | Halothan                     | +                          |
| Stirolo                        | +++                         | Bromo (fluido)                | >>>> Distrugge PU         | HCH (in soluzione)           | ++                         |
| Trementina                     | ++ Aiutare ad impregnarsi   | Bromoclorometano              | +++                       | Eptano                       | +++ Volatile               |
| Tetracloruro ("per")           | +++                         | Bromometano                   | +++                       | Esano                        | +++ Volatile               |
| Tetracloruro ("tetra")         | +++                         | Bromidrogeno                  | >                         | Esanone                      | +++                        |
| Tetraidrofuran                 | 0/+ Aiutare ad impregnarsi  | Butadiene (1-2)               | ++                        | Eterelegno                   | ++                         |
| Toluolo                        | +++                         | Butanolo                      | + Aiutare ad impregnarsi  | Ildrazina                    | 0                          |
| Triclorobenzolo                | +++                         | Butanone                      | ++                        | Alcool (iscamyl)             | ++                         |
| Tricloruro (1,1,1)             | +++                         | Butanone perossido            | >>>>                      | Isopropanolo                 | ++                         |
| Tricloethen ("Tri")            | +++                         | Butanthiol                    | +                         | Iodoformio                   | ++                         |
| Triclorofenolo                 | 0 In base al ph             | Butenal (2-2)                 | + Aiutare ad impregnarsi  | Cresolo (metilfenolo)        | +                          |
| Uretano                        | ++                          | Acetato Butilico              | ++                        | Bisolfuro di carbonio        | ++                         |
| Vinilacetato                   | +++                         | Clorobenzolo                  | +++                       | Lubrorefrigerante            | +                          |
| Vinildicloruro                 | ++                          | Chloroethan                   | ++                        | Lindan (in soluzione)        | ++                         |
| Acqua ossigenata               | >                           | Bifenile clorurato            | +++                       | Metanolo (puro)              | ++                         |
| Kilidine                       | +                           | Cumol                         | +++                       | Metilacrilato                | ++                         |
| Kylol                          | +++                         | Cicloesano                    | +++ Volatile              | Acrilato metilico            | ++                         |
| Legante allo stagno inorganico | >                           | Cicloesanone                  | +++                       | Anilina metilica             | ++                         |
| Legante allo stagno organico   | >>>>                        | Cicloesene                    | +++                       | Bromuro metilico             | +++                        |
| Acetaldeide                    | ++ Volatile                 | Dibutiliglicole               | ++                        | Cloruro metilico             | ++                         |
| Acetamido                      | ++                          | Diclorenzolo (henzol)         | +++                       | Cloruro di metilene          | ++                         |
| Acetone                        | +                           | Dicloroetano (ethan)          | +++                       | Formiato metilico            | ++                         |
| Nitrile di acetone             | +++                         | Dicloropropano                | +++                       | Metil (socyanad)             | ++                         |
| Acroleina                      | +++                         | Diclorotetrafluoretano        | ++                        | Metilmetacrilato             | ++                         |
| Acilammide                     | ++                          | Nafta                         | +++                       | Metilfenilcatone             | ++                         |
| Acilnitrile                    | ++                          | Etere dietilico               | +++                       | Metilmercurio                | >>> Attenzione!!!          |
| Aldrina                        | +++ Da soluzione organica   | Etere bi (iso) propilico      | +++                       | Metilstrolo                  | +++                        |
| Acido formico                  | 0 A seconda dell'umidità    | Dimetilalanina                | ++                        | Olio da motore               | +++                        |
| Acido formico metilestere      | ++                          | Dimetilformammide             | +                         | Naftalina (in soluzione)     | +++                        |
| Amminopiridina -2              | Non rilevato                | Dimetiledrazina               | +                         | Fluoracetato di sodio        | >                          |
| Ammoniacca (pura fredda)       | 0 Ritardato                 | Dinitrobenzolo (soluzione)    | ++                        | Iidrossido di sodio          | > Soda caustica            |
| Alcool amilico                 | ++                          | Dioxan                        | ++                        | Nitroanilina                 | +                          |
| Anilina                        | ++                          | Dioxina (disciolta)           | ++                        | Nitrobenzolo                 | ++                         |
| Anisol                         | ++                          | Bicloruro di zolfo            | +                         | Nitrometano (nitromethan)    | 0 Volatile                 |
| Acido arsenico                 | >                           | Acido acetico (eieessigreine) | ++ A seconda dell'umidità | Nitrotoluolo                 | ++ Attenzione!!!           |
| Amianto                        | >                           | Acido acetico in acqua        | >                         | Ottano                       | +++ Volatile               |
| Atrazina                       | + In soluzione organica     | Etilacetato                   | ++                        | P C D (da solvente)          | +++                        |
| Benzadoruro                    | +++                         | Etilacrilato                  | +++                       | Pentadorato (pentachloretan) | +++                        |
| Benzolo                        | +++                         | Etilbromuro                   | +++                       | Pentadorofenolo (soluzione)  | 0/+ Secondo ph             |
| Benzonitrile                   | +++                         | Etilcloruro                   | +++                       | Fenolo (caldo)               | +                          |
| Benzo (A) pyren                | ++                          | Etilglicole                   | +++                       | Cloruro fosforico            | >                          |
| Benzolperossido                | >>>>                        | Etilmercaptano                | ++                        | Tricloruro di fosforo        | +                          |
| Bifenile                       | +++                         | Etilmetichetone               | ++                        | Polistirolo (in soluzione)   | ++                         |
| Bischlor metiletere            | +++                         | Acido fluoridrico             | >                         | Propanolo                    | +                          |
| Bitume                         | + A seconda della viscosità | Formaldeide (soluzione)       | 0 A seconda dell'umidità  | Nitrato propilnico           | ++                         |
| Acido prussico (acquoso)       | >                           | Furano                        | ++                        | Pinidina                     | ++                         |
| Piombotetraetile               | ++                          | Alcool furfuralico            | ++                        | Mercurio                     | >                          |
|                                |                             | Glicerina                     | 0                         | Olio grezzo                  | + Impregnato               |
|                                |                             | Glicole                       | ++ Aiutare ad impregnarsi | Acido nitrico                | >                          |
|                                |                             |                               |                           | Acido clonidrico             | >                          |
|                                |                             |                               |                           | Esafioruro di zolfo          | 0/+ Aiutare ad impregnarsi |

**LEGENDA**

- +++ La sostanza viene assorbita sempre da OKOPUR
- ++ L'impiego di OKOPUR in genere ha successo
- 0 Le previsioni di successo dipendono da singolo caso
- > La sostanza non viene assorbita da OKOPUR
- >>> Non impiegare OKOPUR

Qualora una sostanza non si trovasse in elenco, si cerchino i prodotti che lo compongono.

Nel dubbio fare sempre precedere una prova con piccoli quantitativi.

**FIRESORB**

CODICE 402 000 126

FIRESORB è un assorbente vegetale ignifugato in grado di assorbire ogni tipo di liquido, olio, solventi, inchiostri, acidi, basi, prodotti chimici e sostanze grasse. Può essere utilizzato in tutta sicurezza, grazie alla sua proprietà antisdrucchiolevole, su tutte le tipologie di pavimentazioni e non forma fanghi a contatto con acqua o oli. Assorbe rapidamente la matrice liquida e si raccoglie facilmente per aspirazione o con scopa e paletta.

È conforme alla Specifica Tecnica UNI CEN/TS 15366/2010, recepita da UNI Italia, relativa ai prodotti granulari da spargere per l'assorbimento di Idrocarburi, oli minerali e liquidi simili su superfici stradali o aree di transito.

**Materiale:**

95% legno naturale (Abete, Abete rosso e Pino)

5% ignifugante e colorante:

- Fosfato di ammonio (n. CAS 7722-76-1, n. CE 231-764-5, n. di Registrazione 01-2119488166-29);
- Brilliant blue FCF (C.I. 42090/C.I. Acid Blue 9) (n. CAS 3844-45-9, n. CE 223-339-8, n. di Registrazione 01-2120740569-45);
- Tartrazine / C.I. Acid Yellow 23 / Food Yellow 4 (n. CAS 1934-21-0, n. CE 217-699-5, n. di Registrazione 01-2120116875-52);

**Modalità di utilizzo:**

1. Spargere FIRESORB su tutta la superficie di liquido sversata, tenendo conto del fattore di assorbimento;
2. Lasciare agire per qualche minuto;
3. Far agire completamente il prodotto rimescolandolo sulla superficie, possibilmente utilizzando una scopa o altri idonei strumenti;
4. Raccogliere il prodotto e smaltire come rifiuto.

**Smaltimento:**

Lo smaltimento di FIRESORB dopo l'utilizzo deve attenersi al D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: deve essere codificato (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che ha adsorbito.