

Prodotto	<u>KIT SETTORE NAUTICO "SPECIAL"</u>
Codice	405 003 547
Foto prodotto	
Descrizione	Kit contenitore carrellato Misure: 1000 x 700 x h 790 mm I kit di pronto intervento sono la soluzione più semplice ed immediata da utilizzare in caso di sversamenti e perdite accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti. L'importanza di intervenire tempestivamente e con i giusti prodotti in queste situazioni, garantisce un risultato efficace ed immediato nelle operazioni di ripristino di terreni, falde acquifere e ambienti di lavoro.
Assorbimento medio	308 L
Elenco componenti	50 panni, 8 salsicciotti, 1 paio di guanti, 2 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta, tanica da 5 kg di disperdente per idrocarburi CHIMSPERSE 4000

**Modalità di
utilizzo**



airbank ☎ 0523-763134 ✉ info@airbank.it 🌐 www.airbank.it

Adesivo presente nei kit

1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel “kit di emergenza”;
2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...);
3. Circondare lo sversamento al fine di evitare contaminazioni ambientali;
4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...;
5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR (“Accord Dangereuses Route”) per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l’assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR.
6. Ripristinare l’area con eventuale utilizzo di detergenti;
7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.		
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell’articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.		
Note	-		
Dati tecnici singoli componenti	PANNO ASSORBENTE “OIL ONLY ULTRA”		
	CODICE 401 000 054		
	Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio
	100% Polipropilene	41 x 46	0.74 Lt/pezzo
	Nome chimico: Polipropilene		
	Numero CAS: 9003-07-0		
	Colore: Bianco		
	Odore: Inodore		
	Punto di ebollizione: >160°C		
	Temperatura di autoaccensione: >625 °C		
I panni assorbenti della serie “OIL ONLY ULTRA” sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.			
MODALITA’ DI UTILIZZO			
1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.			
2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.			
SALSICCOTTO ASSORBENTE “OIL ONLY ULTRA”			
CODICE 401 000 061			
Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio	
70% Polipropilene 30% Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)	Ø 13 x 300 cm	34 Lt/pezzo	
Nome chimico: Polipropilene			
Numero CAS: 9003-07-0			
Nome chimico: Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)			
Numero CAS: 25038-59-9			

Colore: Bianco
Odore: Inodore
Punto di ebollizione: >160°C
Temperatura di autoaccensione: >625 °C

MODALITA' DI UTILIZZO

1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

I salsicciotti assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.

CHIMSPERSE 4000

CODICE 408 001 027

Il CHIMSPERSE 4000 è un prodotto specificatamente designato per la bonifica di idrocarburi in mare. Agisce come disperdente, riduce le dimensioni delle gocce di olio in acqua a livello microscopico grazie all'azione di riduzione della tensione superficiale. L'aumento della superficie di contatto, quindi, favorisce la degradazione dell'olio da parte dei microrganismi naturalmente presenti nelle acque di mare. Tra le sostanze costituenti il CHIMSPERSE 4000 e i contaminanti non avviene alcuna reazione chimica. Non si ha, infatti, formazione di prodotti intermedi potenzialmente pericolosi. Il CHIMSPERSE 4000 è un disperdente approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.D. del 16.02.2015 (G.U. n. 68 del 23.3.2015) e D.D. del 17.02.2020 n.10924 ed è omologato per l'utilizzo in condizioni di mare calmo e mosso.

Stato fisico	Liquido
Colore	Da incolore a giallo-ambra
Odore	Leggero
Densità (20 °C)	1.00 ± 0.02 g/cm ³
Solubilità	Completamente diluibile in acqua
pH	4.8 - 7.8
Flash Point	>100 °C
Temperatura di congelamento	< -10 °C
Temperatura di ebollizione	>100 °C

Il CHIMSPERSE 4000 è efficace in acque di mare, in condizioni di mare calmo e mosso. Il prodotto deve essere diluito con acqua e nebulizzato sulla superficie d'acqua inquinata attraverso pompe dotate di dispersore del getto. Il dosaggio varia in funzione della quantità e della qualità dell'idrocarburo inquinante.

- Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
 - Non ingerire. Indossare guanti di gomma ed occhiali di protezione. In caso di contatto, sciacquare con una abbondante quantità di acqua fresca.
 - Mantenere i contenitori chiusi ed al riparo da fonti di calore.
- Per ulteriori dettagli consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto.