

Prodotto	<u>UNO SF</u>
Codice	408 003 692
Foto prodotto	
Descrizione	UNO SF è uno sgrassante intensivo a basso potere schiumogeno particolarmente adatto alle applicazioni meccaniche. Questo sgrassante alcalino a base acqua è perfetto per rimuovere oli, grassi, inchiostri pigmentati e molto altro. È estremamente efficace, grazie alla sua elevata concentrazione che ne consente la diluizione in acqua. Per applicazioni manuali e meccaniche nei processi di sgrassaggio. Grazie alla sua alcalinità, rimuove una vasta gamma di contaminazioni in maniera efficace e sicura.
Caratteristiche tecniche	• Sgrassante universale alcalino a base acqua • Privo di fosfati e a ridotto contenuto di solventi • Efficace anche in concentrazioni di 1:30 • Rimuove oli carbonizzati, grassi resinificati, inchiostri pigmentati, residui di proteine e molto altro • Può essere utilizzato su metallo, legno, plastica, ceramica e molto altro • Compatibile con separatori di oli, durata di vita del bagno prolungata • Efficace anche a temperatura ambiente • Certificato NSF (N. di registrazione NSF: 144386, Codice Cat.: A1) • Confezionamento: taniche da 20 L
Modalità di utilizzo	UNO SF è stato appositamente sviluppato per le applicazioni meccaniche. Può essere utilizzato su qualsiasi materiale in cui la formazione di schiuma potrebbe essere nociva. Provare una piccola concentrazione e aggiungere altro fluido fino a ottenere l'effetto pulente desiderato. Può essere utilizzato in: - Idropulitrici - Sistemi a ultrasuoni - Bagni a immersione - Lavapezzi ad alta pressione In alternativa, può anche essere applicato manualmente: spruzzare il prodotto e, dopo un breve periodo di esposizione, rimuovere il detergente con un panno o risciacquare con acqua.

	UNO SF può essere utilizzato in concentrazione oppure diluito in acqua in rapporto fino a 1:30 (le concentrazioni per le applicazioni ordinarie sono tra il 5 e il 10%). Per applicazioni su superfici in alluminio o zinco le diluizioni 1:30 e 1:40 possono essere utilizzate senza danneggiare le superfici.
Note	Smaltimento: Smaltire il prodotto in eccesso secondo le normative locali. I contenitori devono essere risciacquati prima di riciclarli