

Prodotto	MINI BARRIERE DI CONTENIMENTO																			
Codice	406 000 265 - 406 000 266 - 406 000 267																			
Foto prodotto																				
Descrizione	Barriere rigide con le stesse caratteristiche delle barriere rigide tradizionali, ma con dimensioni ridotte che le rendono facilmente manovrabili in situazioni di emergenza. La loro leggerezza e manovrabilità le rendono utilizzabili anche da una sola persona e sono particolarmente adatte per arginare piccoli sversamenti di liquidi inquinanti in ruscelli, torrenti e laghi. Sono composte da moduli collegabili fra loro in modo da raggiungere la lunghezza desiderata. Particolarmente utili per i Vigili del Fuoco e Corpi di Pronto intervento, facilmente trasportabili sui normali pick-up sono facili e veloci da assemblare.																			
Caratteristiche tecniche	<table><tr><th>CODICE</th><th>Dimensioni modulo</th><th>Bordo libero</th><th>Parte sommersa</th></tr><tr><td>406 000 265</td><td>(h) 200 mm x 7.5 m</td><td>120 mm</td><td>80 mm</td></tr><tr><td>406 000 266</td><td>(h) 200 mm x 10 m</td><td>120 mm</td><td>80 mm</td></tr><tr><td>406 000 267</td><td>(h) 200 mm x 20 m</td><td>120 mm</td><td>80 mm</td></tr></table>				CODICE	Dimensioni modulo	Bordo libero	Parte sommersa	406 000 265	(h) 200 mm x 7.5 m	120 mm	80 mm	406 000 266	(h) 200 mm x 10 m	120 mm	80 mm	406 000 267	(h) 200 mm x 20 m	120 mm	80 mm
CODICE	Dimensioni modulo	Bordo libero	Parte sommersa																	
406 000 265	(h) 200 mm x 7.5 m	120 mm	80 mm																	
406 000 266	(h) 200 mm x 10 m	120 mm	80 mm																	
406 000 267	(h) 200 mm x 20 m	120 mm	80 mm																	
Caratteristiche dei componenti	Galleggianti Costruiti in tecnopolimeri espansi e flessibili a celle chiuse con forma cilindrica. Tutti i galleggianti hanno le estremità rifinite a 45° per permettere una migliore mobilità della barriera una volta ancorata in mare. I cilindri galleggianti vengono inseriti e saldati all'interno della tasca superiore del tessuto armato a doppio strato e impermeabile. Zavorra Catena genovese zincata a fuoco (Ø 5 mm) inserita all'interno di una tasca ricavata nel tessuto armato a doppio strato della barriera. Collegamenti laterali La mini barriera ha il collegamento con doppio ogiva in pvc e non ha anodi sacrificali																			

Materiale	MATERIALE/TESSUTO	Spalmatura: PVC (polivinilcloruro)	
	PESO	900 gr/m ²	DIN EN ISO 2286-2
	RESISTENZA ALLA ROTTURA (TRAZIONE)	Trama: 3500 N/5 cm Ordito: 4000 N/5 cm	EN ISO 1421
	RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	Trama: 500 N Ordito: 600 N	DIN 53 363
	ADESIONE DEL RIVESTIMENTO	100 N/5 cm	EN ISO 2411
	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	-30°C / +70°C	DIN EN 1876-2
	RESISTENZA ALLA LUCE	7-8	ISO 105 B02
	INFIAMMABILITÀ	< 100 mm/min	ISO 3795
Manutenzione	Manutenzione e Pulizia: • Pulizia consigliata: acqua o vapore; • In caso di risultato non soddisfacente utilizzare uno sgrassante privo di soda caustica (consigliato diluire prima dell'uso).		
Note	I materiali utilizzati per la realizzazione garantiscono un ottimo impiego sia ad alte che a basse temperature senza che vengano mutate le caratteristiche di resistenza agli agenti inquinanti.		