

Prodotto	<u>TANKSHINE</u>	
Codice	408 003 501	
Foto prodotto	 	
Descrizione	TANKSHINE è un solvente sgrassante altamente concentrato, potente e biodegradabile, in grado di penetrare e rimuovere la contaminazione da olio più pesante, riducendo i rischi per l'ambiente. TANKSHINE è un detergente rapido ed efficace da usare contro gli idrocarburi cerosi e residui sulle pareti e sui pavimenti dei serbatoi di stoccaggio. È efficace anche contro l'asfalto, gli oli grezzi, i catrami, i grassi induriti e i terreni pesanti. Privo di composti organici volatili (COV) nocivi e non infiammabile, TANKSHINE non è solo conveniente, ma anche più sicuro per l'ambiente e per l'utente.	
Caratteristiche del prodotto	• Sgrassante per impieghi gravosi • Elevata solvibilità • Non infiammabile • Risciacquabile con acqua • Compatibile con i separatori • Biodegradabile • Economico, si può utilizzare con una diluizione del 4-10% • Sicuro per l'ambiente. Nessun potenziale di bioaccumulo • Confezionamento in taniche da 25 L	
Caratteristiche chimico/fisiche	Aspetto	Emulsione bianco latte
	Peso specific (kg/L)	0.9 – 1.0
	Viscosità (20 °C)	Non viscoso
	pH	5 - 6
	Contenuto COV	Nessuno
	Indice di rifrazione	8 – 9%
Modalità di utilizzo	1. Agitare per attivare l'emulsione e poi diluire alla concentrazione desiderata. 2. Il tasso di diluizione va dal 4 al 10%, ossia da 40 a 100 ml di prodotto e portare a volume di 1 litro aggiungendo acqua ☐ per una soluzione al 4%, utilizzare 40 ml di prodotto e 960 ml di acqua; per una soluzione al 10%, utilizzare 100 ml di prodotto e 900 ml di acqua. 3. Versare la quantità necessaria di prodotto nel serbatoio dell'idropulitrice.	

	4. Iniziare ad applicare la soluzione sull'area contaminata dall'olio, partendo dal punto più alto. 5. La soluzione diluita che scende lungo la parete del serbatoio agisce come un pre-ammollo per le superfici più basse e sporche. 6. Lasciare agire per 10-15 minuti prima di risciacquare con acqua. Per la pulizia dei serbatoi dell'olio o dei tubi dei riscaldatori, il tempo di azione può arrivare fino a 60 minuti. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare acqua calda per il risciacquo dopo l'uso.
Note	TANKSHINE deve essere diluito con acqua per attivarlo. NON USARE IL PRODOTTO PURO. Stoccaggio: Conservare il prodotto come fornito, nei contenitori originali e chiusi. Non esporre a temperature estreme e prevenire la contaminazione da materiali estranei. Smaltimento: Smaltire il prodotto in eccesso secondo le norme locali. I contenitori devono essere risciacquati prima di essere riciclati.