

Prodotto	KIT CARRELLINO OKO-PUR C/PALETTA "OIL ONLY"		
Codice	405 004 176 – 405 004 177		
Foto prodotto			
Descrizione	Codice prodotto		Descrizione
	405 004 176		Carrellino con assorbente in granuli OKO-PUR PLUS
	405 004 177		Carrellino con assorbente in granuli OKO-PUR KOMPACT
	Caratteristiche del prodotto:		
	• Dimensioni Max ingombro 590x435xh1070 mm • Colore Verde • Capacità 75 litri • Adatto per uso interno / esterno e stoccaggio • Design compatto e salvaspazio con robuste ruote in gomma e coperchio inclinato per il deflusso dell'acqua • Capacità di 75 litri • Impugnatura ergonomica per facilità d'uso - impugnature esterne per spingere e maniglia interna per tirare il carrello • Coperchio può essere fissato in posizione verticale per un comodo carico/scarico del materiale stoccato all'interno • Punto di equilibrio intelligente per manovre facili; • Facile da pulire e impilabile per un trasporto più economico • Realizzato in PE chimicamente resistente al 100% riciclabile • Resiste fino a -40 °C		
Assorbimento medio	• 405 004 176: 21 L (granuli) • 405 004 177: 34 L (polvere)		

Elenco componenti	405 004 176: paletta in plastica e 1 sacco OKO-PUR KOMPACT 405 004 177: paletta in plastica e 1 sacco OKO-PUR PLUS
Modalità di utilizzo	ISTRUZIONE OPERATIVA PRONTO INTERVENTO ANTISVERSAMENTO airbank 0523-763134 info@airbank.it www.airbank.it Adesivo presente nei kit 1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel “kit di emergenza”; 2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...); 3. Circondare lo spandimento al fine di evitare contaminazioni ambientali; 4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...; 5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR (“Accord Dangereuses Route”) per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l’assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR. 6. Ripristinare l’area con eventuale utilizzo di detergenti; 7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.
Note	-
Dati tecnici singoli componenti	OKO-PUR CODICE 401 000 001 – 401 000 003 OKO-PUR è studiato appositamente per l'assorbimento di oli, grassi, benzina, gasolio, vernici e prodotti chimici presenti sul suolo degli ambienti di lavoro. OKO-PUR è un prodotto di facile impiego (si impiega come la comune segatura). OKO-PUR assorbe l'olio anche nell'acqua, formando grandi grumi che sono poi facilmente recuperati. Materiale: 100% Poliuretano riciclato Proprietà chimico-fisiche: - Aspetto fisico: polvere/granulo giallo chiaro/marrone - Densità: 150 kg/m³ (polvere) - 440 kg/m³ (granuli) - pH: 6.6 - Solubilità: insolubile in acqua Modalità di utilizzo: 1. Spargere OKO-PUR su tutta la superficie macchiata d'olio sversata, tenendo conto del fattore di assorbimento; 2. Lasciare agire per qualche minuto; 3. Far agire completamente il prodotto rimescolandolo sulla superficie, possibilmente utilizzando una scopa; 4. Raccogliere il prodotto e smaltire come rifiuto.  Certificati e omologazioni: OKO-PUR è certificato dagli uffici d'igiene tedeschi e dall'ente di controllo dei materiali MPA-NRW. OKO-PUR è omologato IIIR per la sicurezza stradale. OKO-PUR è stato certificato come ottimo assorbente per sedi stradali trafficate. Il Ministero dell'interno tedesco (BMI) al paragrafo "Eliminazione dei residui oleosi su aree trafficate" specifica che dopo l'impiego di assorbenti per l'eliminazione della

sostanza inquinante e la conseguente ripulitura con miscela di acqua e detergente, il fondo stradale deve presentare di nuovo una sufficiente tenuta e comunque non inferiore all'80% del valore di origine, specialmente in presenza di umidità. In ottemperanza a quanto emanato dal Ministero dell'Interno, le Regioni prescrivono che possono essere impiegati sui piani stradali, unicamente assorbenti con relativo attestato rilasciato dagli uffici preposti alla sicurezza (MPA-III R). Tale marchio è riportato su ogni sacco di OKO-PUR.

Stoccaggio:

Conservare in luogo asciutto.

Conservare nell'imballaggio originale ben sigillato.

Smaltimento:

La polvere usata deve essere smaltita come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: deve essere gestita e codificata (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che ha adsorbito.

Codice CER 15 02 02*: Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.

Elenco di sostanze per l'impiego:

Denominazione	Idoneità	Denominazione	Idoneità	Denominazione	Idoneità
Oli al silicone	0/+ Aiutare ad impregnarsi	Trifloruro di Boro	+	Halothan	+
Stirola	+++	Bromo (fluida)	>>> Distrugge PU	HCH (in soluzione)	++
Trementina	++ Aiutare ad impregnarsi	Bromoclorometano	+++	Eptano	+++ Volatile
Tetradloruro ("per")	+++	Bromometano	+++	Esano	+++ Volatile
Tetradloruro ("tetra")	+++	Bromidrogeno	>	Esanone	+++
Tetraidrofuran	0/+ Aiutare ad impregnarsi	Butadiene (1-2)	++	Eterelegno	++
Toluolo	+++	Butanolo	+ Aiutare ad impregnarsi	Idrazina	0
Triclorobenzolo	+++	Butanone	++	Alcool (iscamyl)	++
Tricloruro (1,1,1)	+++	Butanone perossido	>>>	Isopropanolo	++
Tricloethen ("Tri")	+++	Butanthiol	+	Iodoformio	++
Triclorofenolo	0 In base al ph	Butenal (2-2)	+ Aiutare ad impregnarsi	Cresolo (metilfenolo)	+
Uretano	++	Acetato Butilico	++	Bisolfuro di carbonio	++
Vinilacetato	+++	Clorobenzolo	+++	Lubrorefrigerante	+
Vinildloruro	++	Chloroethan	++	Lindan (in soluzione)	++
Acqua ossigenata	>	Bifenile clorurato	+++	Metanolo (puro)	++
Kilidine	+	Cumol	+++	Metilacrilato	++
Kylol	+++	Cicloesano	+++ Volatile	Acilato metilico	++
Legante allo stagno inorganico	>	Cicloesanone	+++	Anilina metilica	++
Legante allo stagno organico	>>>	Cicloesene	+++	Bromuro metilico	+++
Acetaldeide	++ Volatile	Dibutildiglicole	++	Cloruro metilico	++
Acetamido	++	Diclorenzolo (henzol)	+++	Cloruro di metilene	++
Acetone	+	Dicloroetano (ethan)	+++	Formiato metilico	++
		Dicloropropano	+++	Metil (socyanad)	++
				Metilmetacrilato	++
				Metilfenilcatone	++

Nitrile di acetone	+++	Diclorotetrafluoretano	++	Metilmercurio	>>> Attenzione!!!
Acroleina	+++	Nafta	+++	Metilstirolo	+++
Acilammide	++	Etere dietilico	+++	Olio da motore	+++
Acilnitrile	++	Etere bi (iso) propilico	+++	Naftalina (in soluzione)	+++
Aldrina	+++ Da soluzione organica	Dimetilalanina	++	Fluoracetato di sodio	>
Acido formico	0 A seconda dell'umidità	Dimetilformammide	+	Iodossido di sodio	> Soda caustica
Acido formico metilestere	++	Dimetildrazina	+	Nitroanilina	+
Amminopiridina -2	Non rilevato	Dinitrobenzolo (soluzione)	++	Nitrobenzolo	++
Ammoniaca (pura fredda)	0 Ritardato	Dioxan	++	Nitrometano (nitromethan)	0 Volatile
Alcool amilico	++	Dioxina (disciolta)	++	Nitrotoluolo	++ Attenzione!!!
Anilina	++	Bicloruro di zolfo	+	Ottano	+++ Volatile
Anisolo	++	Acido acetico (eisessigreine)	++ A seconda dell'umidità	P C D (da solvente)	+++
Acido arsenico	>	Acido acetico in acqua	>	Pentacolorato (pentachloretan)	+++
Amianto	>	Etilacetato	++	Pentacolorofenolo (soluzione)	0/+ Secondo ph
Atrazina	+ In soluzione organica	Etilacrilato	+++	Fenolo (caldo)	+
Benzacoloruro	+++	Etilbromuro	+++	Cloruro fosforico	>
Benzolo	+++	Etilcloruro	+++	Tricloruro di fosforo	+
Benzonitrile	+++	Etilglicole	+++	Polistirolo (in soluzione)	++
Benzo (A) pyren	++	Etilmercaptano	++	Propanolo	+
Benzolperossido	>>>	Etilmetilchetone	++	Nitrato propilico	++
Bifenile	+++	Acido fluoridrico	>	Prindina	++
Bisclor metiletere	+++	Formaldeide (soluzione)	0 A seconda dell'umidità	Mercurio	>
Bitume	+ A seconda della viscosità	Furano	++	Olio grezzo	+ Impregnato
Acido prussico (acquoso)	>	Alcool furfurilico	++	Acido nitrico	>
Piombotetraetile	++	Glicerina	0	Acido cloridrico	>
		Glicole	++ Aiutare ad impregnarsi	Esafioruro di zolfo	0/+ Aiutare ad impregnarsi

LEGENDA

- +++ La sostanza viene assorbita sempre da OKOPUR
- ++ L'impiego di OKOPUR in genere ha successo
- 0 Le previsioni di successo dipendono da singolo caso
- > La sostanza non viene assorbita da OKOPUR
- >>> Non impiegare OKOPUR

Qualora una sostanza non si trovasse in elenco, si cerchino i prodotti che lo compongono.

Nel dubbio fare sempre precedere una prova con piccoli quantitativi.