

Prodotto	KIT CARRELLINO OIL FREE CON PALETTA “OIL ONLY”		
Codice	405 004 263 – 405 004 264		
Foto prodotto			
Descrizione	Codice prodotto	Descrizione	
	405 004 263	Carrellino con assorbente OIL FREE polvere	
	405 004 264	Carrellino con assorbente in granuli OIL FREE granuli	
	Caratteristiche del prodotto:		
	• Dimensioni Max ingombro 590 x 435 x h 1070 mm • Colore Verde • Capacità 75 litri • Adatto per uso interno / esterno e stoccaggio • Design compatto e salvaspazio con robuste ruote in gomma e coperchio inclinato per il deflusso dell'acqua • Capacità di 75 litri • Impugnatura ergonomica per facilità d'uso - impugnature esterne per spingere e maniglia interna per tirare il carrello • Coperchio può essere fissato in posizione verticale per un comodo carico/scarico del materiale stoccato all'interno • Punto di equilibrio intelligente per manovre facili; • Facile da pulire e impilabile per un trasporto più economico • Realizzato in PE chimicamente resistente al 100% riciclabile • Resiste fino a -40 °C		
Assorbimento medio	• 405 004 263: 42 L (polvere) • 405 004 264: 28 L (granuli)		

Elenco componenti	405 004 263: 1 paletta in plastica e 1 sacco OIL FREE polvere 405 004 264: 1 paletta in plastica e 1 sacco OIL FREE granuli
Modalità di utilizzo	ISTRUZIONE OPERATIVA PRONTO INTERVENTO ANTI SVERSAMENTO 0523-763134 info@airbank.it www.airbank.it Adesivo presente nei kit 1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel “kit di emergenza”; 2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...); 3. Circondare lo sversamento al fine di evitare contaminazioni ambientali; 4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...; 5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR (“Accord Dangereuses Route”) per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l’assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR. 6. Ripristinare l’area con eventuale utilizzo di detergenti; 7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.
Note	-
Dati tecnici singoli componenti	OIL FREE CODICE 401 004 156 - 401 004 158 <u>Descrizione:</u> OIL FREE è un prodotto impiegato per l'assorbimento di sversamenti di oli ed idrocarburi avvenuti sul suolo. OIL FREE è un prodotto di facile impiego (si usa come la comune segatura) con una notevole capacità di assorbimento, permettendo quindi un grande risparmio economico in fase di approvvigionamento e di smaltimento. Inoltre OIL FREE è conforme alla Specifica Tecnica UNI CEN/TS 15366/2010, recepita da UNI Italia, relativa ai prodotti granulari da spargere per l'assorbimento di idrocarburi, oli minerali e liquidi similari su superfici stradali o aree di transito. <u>Proprietà fisico/chimiche</u> • Schiuma poliuretana (100% p/p di poliuretano) • Aspetto fisico: polvere • Colore: giallo chiaro • Odore: nessuno • pH: 6,18 • Densità: 250 g/L (polvere) – 395 g/L (granuli) • Punto di infiammabilità: 300°C • Solubilità: insolubile • Autoaccensione: 400°C <u>Caratteristiche principali</u> • Non assorbe l'acqua; • Trattiene l'olio anche se viene pressata; • Galleggia in acqua anche se saturo d'olio; • Non contiene ingredienti chimici aggressivi; • Sostituisce la segatura, gli stracci e i detergenti. <u>Modalità di utilizzo:</u> 1. Spargere OIL FREE su tutta la superficie macchiata d'olio sversato; 2. Lasciare agire per qualche minuto; 3. Far agire completamente il prodotto rimescolandolo sulla superficie utilizzando una scopa; 4. Raccogliere il prodotto e smaltire come rifiuto. La polvere usata deve essere smaltita come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: deve essere gestita e codificata (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che ha adsorbito.

Attenzione:

Utilizzare solamente il quantitativo di prodotto necessario ad assorbire lo sversamento, evitando di utilizzarne una quantità eccessiva.

Una volta utilizzato, raccogliere accuratamente (con scopa e paletta) sia la polvere utilizzata che quella in eccesso, al fine di impedire il rilascio in ambiente.

Riferimenti normativi:

Le microparticelle polimeriche sintetiche fornite sono soggette alle condizioni della **voce 78 dell'Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006**. L'immissione sul mercato è consentita in quanto il rilascio ambientale è evitato con mezzi tecnici secondo le istruzioni d'uso, in applicazione di quanto previsto agli artt. 5 a) e 5 b) del suddetto Allegato.