

Prodotto	<u>KIT CARRELLINO STONE UNIVERSAL SORB NEW FORMULA CON PALETTA UNIVERSAL</u>		
Codice	405 004 179		
Foto prodotto			
Descrizione	• Dimensioni Max ingombro: 590 x 435 x h 1070 mm • Colore Verde • Capacità 75 litri • Adatto per uso interno / esterno e stoccaggio • Design compatto e salvaspazio con robuste ruote in gomma e coperchio inclinato per il deflusso dell'acqua • Capacità di 75 litri • Impugnatura ergonomica per facilità d'uso - impugnature esterne per spingere e maniglia interna per tirare il carrello • Coperchio può essere fissato in posizione verticale per un comodo carico/scarico del materiale stoccato all'interno • Punto di equilibrio intelligente per manovre facili; • Facile da pulire e impilabile per un trasporto più economico • Realizzato in PE chimicamente resistente al 100% riciclabile • Resiste fino a -40 °C 		
Assorbimento medio	45 L		
Elenco componenti	1 sacco di STONE UNIVERSAL SORB New Formula da 15 kg, 1 paletta in plastica		

**Modalità di
utilizzo**



airbank 0523-763134 info@airbank.it www.airbank.it

Adesivo presente nei kit

1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel “kit di emergenza”;
2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...);
3. Circondare lo sversamento al fine di evitare contaminazioni ambientali;
4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...;
5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR (“Accord Dangereuses Route”) per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l’assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR.
6. Ripristinare l’area con eventuale utilizzo di detergenti;
7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.
Note	-
Dati tecnici singoli componenti	STONE UNIVERSAL SORB NEW FORMULA CODICE 402 004 877 STONE UNIVERSAL SORB New Formula è un assorbente minerale naturale per oli, solventi, diluenti, acidi, vernici, inchiostri, lubrificanti, lubro-refrigeranti, grassi e alimenti. Assorbe qualunque sostanza liquida o semiliquida di origine organica, inorganica, di sintesi o naturale, da ogni superficie, nessuna esclusa. STONE UNIVERSAL SORB New Formula è atossico, ignifugo e dotato di un grande potere assorbente che garantisce una rapida messa in sicurezza delle superfici contaminate. Una volta utilizzato il materiale non rilascia nel tempo le sostanze assorbite, non lascia residui untuosi o scivolosi sul pavimento. La nuova formulazione, a base principalmente di minerali carbonatici, è stata testata e approvata per l'utilizzo su strada secondo la norma UNI CEN/TS 15366:2010. Caratteristiche: • Assorbente universale con elevata capacità assorbente • Non rilascia nel tempo la sostanza assorbita rendendo la pavimentazione perfettamente asciutta. • Elevata resistenza al calpestio. • Ignifugo, particolarmente indicato per l'assorbimento dei liquidi infiammabili. • Utilizzabile in ambienti chiusi (come le officine o industrie) e in ambienti aperti (strade). • Biologicamente e chimicamente inerte. • Inodore. • Non contiene additivi nocivi. • Non tossico, non aggressivo. • Non sprigiona gas nocivi. • Ha durata illimitata se stoccato in luogo asciutto. • Dopo l'utilizzo lo smaltimento deve seguire le stesse norme previste dalla sostanza assorbita Modalità di utilizzo: - Versare STONE UNIVERSAL New Formula intorno alla sostanza da assorbire; - Coprire la sostanza con STONE UNIVERSAL SORB STONE UNIVERSAL New Formula;

III. Spazzolare energicamente con movimenti circolari, pressando sulla polvere e sulla sostanza da assorbire (utilizzare uno spazzolone a setole dure o altri utensili simili);

IV. Asportare il tutto.

Il prodotto non deve essere impiegato sul Mercurio perché non inglobabile.

Il prodotto non deve essere impiegato sull'Acido Fluoridrico a causa della possibile formazione di gas tossici dovuti all'interazione con l'assorbente.

Smaltimento:

STONE UNIVERSAL SORB New Formula deve essere smaltito come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: il rifiuto deve essere gestito e codificato (codice CER) in base alla sostanza che ha adsorbito.