

Prodotto	<u>KIT CARRELLINO STONE UNIVERSAL SORB CON PALETTA UNIVERSAL</u>	
Codice	405 004 180	
Foto prodotto		
Descrizione	• Dimensioni Max ingombro: 590 x 435 x h 1070 mm • Colore Verde • Capacità 75 litri • Adatto per uso interno / esterno e stoccaggio • Design compatto e salvaspazio con robuste ruote in gomma e coperchio inclinato per il deflusso dell'acqua • Capacità di 75 litri • Impugnatura ergonomica per facilità d'uso - impugnature esterne per spingere e maniglia interna per tirare il carrello • Coperchio può essere fissato in posizione verticale per un comodo carico/scarico del materiale stoccato all'interno • Punto di equilibrio intelligente per manovre facili; • Facile da pulire e impilabile per un trasporto più economico • Realizzato in PE chimicamente resistente al 100% riciclabile • Resiste fino a -40 °C 	
Assorbimento medio	37 L	
Elenco componenti	1 sacco di STONE UNIVERSAL SORB da 5 kg, 1 paletta in plastica	

**Modalità di
utilizzo**



airbank 0523-763134 info@airbank.it www.airbank.it

Adesivo presente nei kit

1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel "kit di emergenza";
2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...);
3. Circonscrivere lo sversamento al fine di evitare contaminazioni ambientali;
4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...;
5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR ("Accord Dangereuses Route") per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l'assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR.
6. Ripristinare l'area con eventuale utilizzo di detergenti;
7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.
Note	-
Dati tecnici singoli componenti	STONE UNIVERSAL SORB CODICE 404 002 787 STONE UNIVERSAL SORB è un assorbente minerale naturale per oli, solventi, diluenti, acidi, vernici, inchiostri, lubrificanti, lubro-refrigeranti, grassi e alimenti. Assorbe qualunque sostanza liquida o semiliquida di origine organica, inorganica, di sintesi o naturale, da ogni superficie, nessuna esclusa. È idoneo per l'utilizzo nel settore Industriale, settore Alimentare e officine. Caratteristiche: • Aspetto: Polvere • Colore: Bianco • Odore: Inodore • Punto di fusione o di congelamento: >800 °C • Solubilità: Insolubile in acqua • 100% origine minerale; • Inerte • Atossico; • Non infiammabile; • È amorfo ed innocuo per l'ambiente • POTERE DI ASSORBIMENTO: fino a 8 volte il proprio peso Modalità di utilizzo: 1. Versare STONE UNIVERSAL SORB intorno alla sostanza da assorbire; 2. Coprire la sostanza con STONE UNIVERSAL SORB; 3. Spazzolare energicamente con movimenti circolari, pressando sulla polvere e sulla sostanza da assorbire (utilizzare uno spazzolone a setole dure o altri utensili simili); 4. Asportare il tutto. Il prodotto non deve essere impiegato sul Mercurio perché non inglobabile. Il prodotto non deve essere impiegato sull'Acido Fluoridrico a causa della possibile formazione di gas tossici dovuti all'interazione con l'assorbente. Smaltimento: STONE UNIVERSAL SORB deve essere smaltito come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: il rifiuto deve essere gestito e codificato (codice CER) in base alla sostanza che ha adsorbito.