

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prodotto</b>           | <u>KIT ARMADIO CON NEUTRALIZZANTE PER BASI SPECIAL</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Codice</b>             | 405 004 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Foto prodotto</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descrizione</b>        | <p>Kit armadio<br/>Misure: 350 x 440 x h 980 mm</p> <p>I kit di pronto intervento sono la soluzione più semplice ed immediata da utilizzare in caso di sversamenti e perdite accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti. L'importanza di intervenire tempestivamente e con i giusti prodotti in queste situazioni, garantisce un risultato efficace ed immediato nelle operazioni di ripristino di terreni, falde acquifere e ambienti di lavoro.</p> |
| <b>Assorbimento medio</b> | 46 L + neutralizzante (dipende da sostanza chimica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Elenco componenti</b>  | 100 panni, 3 salsicciotti, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 2 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta, 1 mascherina FFP2, 1 sacco NEUTRALIZZANTE PER BASI 4,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Modalità di  
utilizzo**



**airbank** 0523-763134 info@airbank.it www.airbank.it

Adesivo presente nei kit

1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel "kit di emergenza";
2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...);
3. Circondare lo sversamento al fine di evitare contaminazioni ambientali;
4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando pannelli, salsicciotti, polveri...;
5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR ("Accord Dangereuses Route") per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l'assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR.
6. Ripristinare l'area con eventuale utilizzo di detergenti;
7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

| Manutenzione                                                                                                                                                                                                   | In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.                                                                                                                                               |                 |                          |                          |             |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------|------------|--------------|
| Avvertenze                                                                                                                                                                                                     | Per un impiego sicuro dell’articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.                                                                       |                 |                          |                          |             |            |              |
| Note                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |             |            |              |
| Dati tecnici singoli componenti                                                                                                                                                                                | <b>PANNO ASSORBENTE “CHEM ULTRA”</b>                                                                                                                                                                            |                 |                          |                          |             |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                | CODICE    403 000 141                                                                                                                                                                                           |                 |                          |                          |             |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                | I Panni Assorbenti della serie CHEM ULTRA vengono utilizzati nel caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di prodotti acidi, liquidi tossici, gas disciolti in acqua o pericolosi in genere.            |                 |                          |                          |             |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                | <table><tr><th>CODICE PRODOTTO</th><th>DIMENSIONI</th><th>CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO</th></tr><tr><td>403 000 141</td><td>30 x 30 cm</td><td>0,3 Lt/pezzo</td></tr></table>                                       | CODICE PRODOTTO | DIMENSIONI               | CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO | 403 000 141 | 30 x 30 cm | 0,3 Lt/pezzo |
|                                                                                                                                                                                                                | CODICE PRODOTTO                                                                                                                                                                                                 | DIMENSIONI      | CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO |                          |             |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 403 000 141                                                                                                                                                                                                     | 30 x 30 cm      | 0,3 Lt/pezzo             |                          |             |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>Composizione</b>                                                                                                                                                                                             |                 |                          |                          |             |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• 98.7% Polipropilene</li><li>• 1% Surfattante</li><li>• &gt;1.5% Colore/Pigmento</li></ul>                                                                               |                 |                          |                          |             |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>Caratteristiche:</b>                                                                                                                                                                                         |                 |                          |                          |             |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stato fisico: Tessuto non tessuto</li><li>• Colore: Giallo</li><li>• Odore: Inodore</li><li>• Densità: 0.075 gr/cm³</li><li>• Punto di fusione: 160°C - 170°C</li></ul> |                 |                          |                          |             |            |              |
| <b>Modalità di utilizzo:</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                          |                          |             |            |              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>I.     Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.</li><li>II.    Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                          |                          |             |            |              |
| <b>Smaltimento:</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                          |                          |             |            |              |
| I panni usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                          |                          |             |            |              |
| <b>SALSCICCIOTTO ASSORBENTE “CHEM ULTRA”</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                          |                          |             |            |              |
| CODICE    403 000 145                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                          |                          |             |            |              |
| I Salsicciotti Assorbenti della serie CHEM ULTRA vengono utilizzati nel caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di prodotti acidi, liquidi tossici, gas disciolti in acqua o pericolosi in genere.    |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                          |                          |             |            |              |

| CODICE PRODOTTO | DIMENSIONI     | CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO |
|-----------------|----------------|--------------------------|
| 403 000 145     | Ø 7,6 x 122 cm | 5,5 Lt/pezzo             |

**Composizione**

- 98.7% Polipropilene
- 1% Surfattante
- >1.5% Colore/Pigmento

**Caratteristiche:**

- Stato fisico: Tessuto non tessuto
- Colore: Giallo
- Odore: Inodore
- Densità: 0.075 gr/cm<sup>3</sup>
- Punto di fusione: 160°C - 170°C

**Modalità di utilizzo:**

- Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
- Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

**Smaltimento:**

I salsicciotti usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

**NEUTRALIZZANTE PER BASI**

CODICE 404 000 153

La polvere neutralizzante per basi con processo di cambiamento colore che indica quando la base è stata neutralizzata ed è quindi pronta per essere rimossa. Ha una capacità neutralizzante superiore rispetto ai neutralizzanti liquidi.

**Confezione:** sacco da 4,5 kg

**Capacità di neutralizzazione:**

| SOSTANZA<br>CHIMICA                          | Concentrazione              |          | Volume<br>neutralizzato da<br>900 g di<br>prodotto | Quantità di prodotto<br>richiesta per<br>neutralizzare DI 3.78l<br>(1gal) |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                              | % p/p                       | Molarità |                                                    |                                                                           |
| Idrossido<br>d'ammonio<br>NH <sub>4</sub> OH | 61.7 (30% NH <sub>4</sub> ) | 14.8     | 0.95 L                                             | 3.6 Kg                                                                    |
|                                              | 42.2 (20% NH <sub>4</sub> ) | 9.8      | 1.44 L                                             | 2.4 Kg                                                                    |
|                                              | 20.6 (10% NH <sub>4</sub> ) | 4.9      | 2.88 L                                             | 1.2 Kg                                                                    |
|                                              | 10.6 (5% NH <sub>4</sub> )  | 2.4      | 5.90 L                                             | 0.6 Kg                                                                    |
| Idrossido di<br>potassio<br>KOH              | 50                          | 13.4     | 1.05 L                                             | 3.3 Kg                                                                    |
|                                              | 40                          | 10.7     | 1.32 L                                             | 2.6 Kg                                                                    |
|                                              | 20                          | 5.3      | 2.67 L                                             | 1.3 Kg                                                                    |
|                                              | 10                          | 2.6      | 5.44 L                                             | 0.6 Kg                                                                    |

|                            |    |      |        |        |
|----------------------------|----|------|--------|--------|
| Idrossido di sodio<br>NaOH | 50 | 19.2 | 0.73 L | 4.7 Kg |
|                            | 40 | 15.3 | 0.92 L | 3.8 Kg |
|                            | 30 | 11.5 | 1.23 L | 2.8 Kg |
|                            | 10 | 3.8  | 3.72 L | 0.9 Kg |

**Modalità di utilizzo:**

1. Allontanare il personale dall'area dello sversamento;
2. Indossare idonei dispositivi di protezione individuale (compatibili con le sostanze chimiche coinvolte nello sversamento);
3. Fornire idonea ventilazione a tutta l'area contaminata;
4. Limitare lo sversamento utilizzando idonei prodotti assorbenti;
5. Spargere il neutralizzante sul prodotto chimico sversato (ATTENZIONE: durante l'operazione potrebbe sprigionarsi calore o gas);
6. L'indicatore di viraggio cambierà colore da VIOLA a BLU durante la neutralizzazione;
7. Continuare ad applicare il neutralizzante fino a che l'indicatore di viraggio cambierà a GIALLO. NON eccedere con la neutralizzazione (NOTA: soluzioni molto concentrate possono formare precipitati solidi prima del viraggio);
8. Attendere il raffreddamento del liquido;
9. Assorbire il liquido neutralizzato rimasto con idonei prodotti assorbenti;
10. Stoccare temporaneamente in sacchi idonei;
11. Rimuovere tutti i residui con panni o tessuti;
12. Smaltire tutti i materiali utilizzati (assorbenti, neutralizzante, dpi, ecc) secondo le normative locali vigenti.



**ATTENZIONE**

Non utilizzare il neutralizzante con prodotti contenenti soluzioni delle seguenti sostanze (in qualsiasi stato) poiché potrebbero generarsi fumi nocivi/tossici:

- Nitrati metallici;
- Cianuri;
- Solfati;
- Agenti ossidanti forti;
- Ipocloriti (NaClO, KClO, ecc.);

Da utilizzare entro cinque anni dal lotto codice/data sull'etichetta: le prime due cifre del numero di lotto indicano l'anno, mentre le ultime tre indicano il numero del giorno (ad esempio, "21032" rappresenta il 32° giorno del 2021 o il 1° febbraio 2021).